

Gotour6

Perfectionniste et premium

Avec son design progressiste, son moteur et sa batterie intégrés discrètement dans le cadre, le Gotour6 est l'e-bike de randonnée toute nouvelle génération. Le Gotour6 marque des points tant au niveau fonction qu'aspect par le soin apporté aux détails, comme ses câbles passés à l'intérieur du cadre et ses composants en parfaite harmonie. Son agrément de conduite est lui aussi premium: confortable, silencieux et doté d'un entraînement Bosch fluide et peu bruyant, le Gotour6 fait apparaître le sourire FLYER sur les visages. Disponible dans trois formes de cadre et dans diverses variantes d'équipement, notamment avec un entraînement par courroie qui nécessite peu d'entretien, cet e-bike sort de l'ordinaire et répond à tous les souhaits.



Gotour6
Black Matt, Gents



Gotour6
Jeans Blue Gloss, Comfort



Gotour6
Classic Red Gloss, Mixed

Gotour6

		Gotour6 5.00	Gotour6 5.10	Gotour6 7.03	Gotour6 7.23	Gotour6 7.70	Gotour6 7.83
Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA		3899.–	3899.–	4399.–	4799.–	4999.–	6599.–
Diamètre des roues	28"	•	•	•	•	•	•
Forme de cadre	Comfort	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	Mixed	–	▽	▽	▽	▽	▽
	Gents	–	▽	▽	▽	▽	▽
Qualités du cadre	FLYER engineered, hydroformed tubing, integrated battery	•	•	•	•	•	•
Matériau du cadre	Aluminium	•	•	•	•	•	•
Détails sur le cadre	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•	•	•	•	•
Taille du cadre	S	▽	▽ (C/M)	▽	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	–	▽ (G)	▽	▽	▽	▽
Couleur du cadre	Black Matt	•	•	•	•	•	•
	Jeans Blue Gloss	▽	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
	Classic Red Gloss	▽	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
Fourche	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm axle	•	•	•	•	•	•
Moteur	Bosch Performance Line	•	•	•	•	•	•
Niveaux d'assistance	4 Niveaux d'assistance	•	•	•	•	•	•
Assistance au pédalage	Jusqu'à 25 km/h	•	•	•	•	•	•
Aide à la traction	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h	•	•	•	•	•	•
Batterie	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•	•	•	•	•
	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	200	200	200	200	200	200
Écran	Bosch Intuvia	•	•	•	•	•	•
	Bosch Kiox	–	–	150	150	150	150
Entraînement	Chaîne	•	•	–	–	•	–
	Courroie	–	–	•	•	–	•
Changement de vitesses	Shimano Nexus, 8 speed	•	–	•	–	–	–
	Shimano Deore, 10 speed, 11-42t	–	•	–	–	–	–
	Shimano XT, 11 speed, 11-42t	–	–	–	–	•	–
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	•	–	–
	Enviolo TR Automatic	–	–	–	300	–	–
	Rohloff Speedhub, 14 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	–	•
Rohloff Speedhub, E-14 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	–	600	
Freins	Shimano T401, 180/180 mm	•	•	•	•	–	–
	Shimano XT T8000, 180/180 mm	–	–	–	–	•	•
Potence	Speedlifter Twist, 31.8 x 95 mm, adjustable height XS 60 mm, S/M 80 mm, L/XL 100 mm, adjustable angle	•	•	•	•	•	•
Guidon	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm	•	–	–	–	–	–
	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (M/G)	–	•	•	•	•	•
Selle	Selle Royal Nuvola	•	•	–	–	–	–
	Selle Royal Ariel	–	–	•	•	•	•
Tige de selle	FLYER Cushy Suspension 27.2 mm, 250 (S) / 300 (M-L) mm	•	–	–	–	–	–
	FLYER Cushy Suspension 27.2 mm, 250 (S) / 300 (M-XL) mm	–	•	–	–	–	–
	FLYER Bracer Suspension, 27.2 x 300 mm	–	–	•	•	•	•
Roues	Alexrims FR21	•	•	•	•	–	–
	Mach1 M650	–	–	–	–	•	•
Moyeu avant	Formula DC-51, 36 h	•	•	•	•	–	–
	Shimano XT HB-M8010, 32 h	–	–	–	–	•	•
Moyeu derrière	Shimano Nexus SG-C60018DARL, 36 h	•	•	•	–	–	–
	Formula DC32, 36 h	–	•	–	–	–	–
	Enviolo TR CVP, 36 h	–	–	–	•	–	–
	Shimano XT FH-M8000, 32 h	–	–	–	–	•	–
	Rohloff Speedhub 500/14, 32 h	–	–	–	–	–	•
Pneus	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15	•	•	•	•	•	•
Pédales	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•	•
Projecteur	B & M Upp	•	•	–	–	–	–
	B & M IQ-XS	–	–	•	•	•	•
Feu arrière	B & M 2C	•	•	•	•	•	•
Garde-boue	SKS B65	•	•	•	•	•	•
Béquille latérale	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•	•
Porte-bagages	FLYER Racktime avec clapet à ressort	•	•	•	•	•	•
Antivol	ABUS Shield 5650L (Antivol qui peut se fermer avec la même clé que le cadenas de batterie)	•	•	•	•	•	•
Chargeur	Bosch Compact Charger 2 A	•	•	–	–	–	–
	Bosch Standard Charger 4 A	–	–	•	•	•	•

Poids sans batterie env. 26 kg, Poids de la batterie env. 2.8 kg, Poids du vélo avec la batterie env. 29 kg, Poids total admissible env. 149 kg