

Upstreet5

Stylé et innovant

Que vous rouliez sur la route, pour aller travailler, ou que vous preniez les chemins de traverse en rentrant chez vous le soir – l'Upstreet5 fait de l'e-mobilité un plaisir authentique. Un moteur Panasonic puissant, une géométrie équilibrée et de solides roues 28 pouces dotées de larges pneus offrent confort de conduite et sécurité. Des innovations fûtées comme la commande particulièrement intuitive de l'écran couleur et de l'entraînement – avec en option le passage de vitesse entièrement automatisé – et l'entraînement par courroie qui nécessite peu d'entretien garantissent un plaisir de rouler sans failles.

SIB
630Wh



Upstreet5
Anthracite, Cadre homme



Upstreet5
Lime Green, Cadre bas



Upstreet5
Glacier Blue, Cadre trapèze

Upstreet5

		Upstreet5 703	Upstreet5 710	Upstreet5 710 HS D1 CH	Upstreet5 720 HS D1 CH	Upstreet5 723	Upstreet5 723 D1
Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA		4199.–	3799.–	4699.–	5299.–	4399.–	4699.–
Diamètre des roues	28"	•	•	•	•	•	•
Forme de cadre	Cadre bas	•	•	•	•	•	•
	Cadre trapèze	•	•	•	•	•	•
	Cadre homme	•	•	•	•	•	•
Qualités du cadre	Conçu par FLYER, tube hydroformé	•	•	•	•	•	•
Matériau du cadre	Aluminium	•	•	•	•	•	•
Détails sur le cadre	Câbles passés en interne, espacement 135 mm	–	•	•	–	–	–
	Câbles passés en interne, belt drive dropouts, espacement 135 mm	•	–	–	•	•	•
Taille du cadre	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Couleur du cadre	Anthracite	•	•	•	•	•	•
	Lime Green	▽T	▽T	▽T	▽T	▽T	▽T
	Glacier Blue	▽Z	▽Z	▽Z	▽Z	▽Z	▽Z
Fourche	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm de course, 100x15 mm axle	•	•	–	–	•	•
	SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm de course, 100x15 mm axle	–	–	•	•	–	–
Moteur	Panasonic 36 V XO Front Mount	•	•	–	–	•	•
	Panasonic 36 V Multi Speed Assist (2 vitesses)	–	–	•	•	–	–
Niveaux d'assistance	4 niveaux d'assistance (mode auto inclus)	•	•	•	•	•	•
Assistance au pédalage	Jusqu'à 25 km/h	•	•	–	–	•	•
	Jusqu'à 45 km/h	–	–	•	•	–	–
Aide à la traction	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h	•	•	–	–	•	•
	Sans aide à la traction	–	–	•	•	–	–
Aide au démarrage	Aide au démarrage jusqu'à 18 km/h	–	–	•	•	–	–
	Sans aide au démarrage	•	•	–	–	•	•
Batterie	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•	•	•	•	•
Écran	FLYER D0, écran couleur 2"	•	•	–	–	•	–
	FLYER D1, écran couleur 3.5"	–	–	•	•	–	•
Entraînement	Courroie	•	–	–	•	•	•
	Chaîne	–	•	•	–	–	–
Changement de vitesses	Shimano Nexus Standard, 8 vitesses; Gates Carbon Drive CDX	•	–	–	–	–	–
	Shimano Deore, 10 vitesses, 11–42t	–	•	•	–	–	–
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	•	•	•
	Enviolo TR Automatic Integrated; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	300	–	300
Freins	Shimano M446, 180/180 mm	•	•	–	–	•	•
	Magura MT4e, 180/180 mm	–	–	•	•	–	–
Potence	FLYER Alloy, 31.8 mm, 95 mm, angle réglable	•	•	•	•	•	•
Guidon	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	•	•	•	•	•	•
Selle	Selle Royal Ariel	•	•	•	•	•	•
Tige de selle	FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M–XL) mm	•	•	•	•	•	•
Roues	Moyeu: FLYER DC51 / Shimano Nexus SG-C6001; Jante: FLYER FR21, 36-L; Rayons: DT Swiss Champion 2.0 mm	•	–	–	–	–	–
	Moyeu: FLYER DC51 / FLYER DC32; Jante: FLYER FR21, 36-L; Rayons: DT Swiss Champion 2.0 mm	–	•	•	–	–	–
	Moyeu: FLYER DC51 / Enviolo TR; Jante: FLYER FR21, 36-L; Rayons: DT Swiss Champion 2.0 mm	–	–	–	•	•	•
Pneus	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	•	•	•
Pédales	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•	•
Projecteur	B&M LED IQ XS	•	•	–	–	•	–
	B&M LED IQ-X avec fonction longue-portée et éclairage de jour	–	–	•	•	–	•
Feu arrière	B&M LED Toplight 2C	•	•	–	–	•	•
	B&M LED Toplight Line E-Brake avec feu de freinage	–	–	•	•	–	–
Garde-boue	SKS Bluemels B65	•	•	•	•	•	•
Béquille latérale	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•	•
Porte-bagages	FLYER Racktime avec clapet à ressort	•	•	•	•	•	•
Rétroviseur	Sans rétroviseur	•	•	–	–	•	•
	Avec rétroviseur	–	–	•	•	–	–
Support de plaque	Sans support de plaque	•	•	–	–	•	•
	Support de plaque avec projecteur	–	–	•	•	–	–
Antivol	Antivol de cadre ABUS	•	•	•	•	•	•
Chargeur	Chargeur FLYER 4 A pour SIB/STB	•	•	•	•	•	•
Poids	Poids sans batterie / avec batterie en kg	23.2 / 26.9	23 / 26.7	23.9 / 27.6	26.2 / 29.9	25.4 / 29	26.3 / 29.9
	Poids total admissible en kg	149	149	149	149	149	149

• Spécification standard / ▽ option gratuite / – indisponible
T cadre bas / Z cadre trapèze / H cadre homme