

Uproc1

Das Offroad-Leichtgewicht

Wo der Asphalt endet, beginnt mit dem Uproc1 der Spass. Das charakteristische vordere Rahmendreieck sorgt für höchste Rahmensteifigkeit und Fahrstabilität. Zusammen mit dem geringen Gewicht bietet dies ein präzises und agiles Handling. Das tief heruntergezogene Oberrohr und die ausgewogene Geometrie sorgen für viel Komfort – perfekt für E-MTB Einsteiger, die höchste Qualität und Fahrgeuss in gemässigtem Gelände suchen. Auf Wunsch mit Licht, Schutzblechen und Gepäckträger ausgestattet, ist dieses moderne und umweltfreundliche «SUV» bestens für unterschiedlichste Wege gerüstet.



Uproc1 2.10
Lime Green/Black



Uproc1 2.10
Slate Grey/Lime Green



Uproc1 4.10
Ibis Red/Lime Green



Uproc1 4.10
Slate Grey/Lime Green



Uproc1 4.10 Heidi
Slate Grey/Berry



Uproc1 4.15
Slate Grey/Lime Green

Uproc1

		Uproc1 2.10	Uproc1 4.10	Uproc1 4.10 Heidi	Uproc1 4.15
Preise in EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.		3299.–	3599.–	3599.–	3799.–
Laufgrösse	27,5"+	•	•	•	•
Rahmenform	Hardtail	•	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER engineered, hydroformed tubing, integrated battery	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal cable routing, Boost 12x148mm	•	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽
	M	•	•	•	•
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Lime Green / Black	•	–	–	–
	Ibis Red / Lime Green	–	•	–	–
	Slate Grey / Berry	–	–	•	–
	Slate Grey / Lime Green	▽	▽	–	•
Gabel	Manitou Markhor, 120 mm, 110x15 mm Boost	•	–	–	–
	Manitou Machete, 120 mm, 110x15 mm Boost	–	•	•	–
	SR Suntour XCR34 Air, 120 mm, 110x15 mm Boost	–	–	–	•
Motor	Bosch Performance Line CX	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB-Modus)	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•
Akku	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V)	•	•	•	•
Display	Bosch Purion	•	•	•	•
	Bosch Kiox	150	150	150	150
Schaltung	Shimano Deore, 10 speed, 11–42t	•	–	–	–
	Shimano SLX, 11 speed, 11–46t	–	•	•	•
Bremsen	Shimano Deore M6000, 180/180 mm	•	–	–	•
	Shimano SLX M675, 203/180 mm	–	•	•	–
Vorbau	FLYER Alloy, 31,8 mm, 60 mm, 3°	•	•	•	–
	FLYER Alloy, 31,8 mm, 60 mm, 6°	–	–	–	•
Lenker	Riser Alloy, 760 mm, 11°, 15 mm	•	•	•	•
Sattel	FLYER MTB	•	•	–	–
	Ergon SM Sport Gel Women	–	–	•	–
	Selle Royal Ariel	–	–	–	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 300 (S) / 350 (M–XL) mm, 30,9 mm	•	•	•	•
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L–XL) mm travel, 30,9 mm	200	200	200	200
	SR Suntour NCX, 50 mm suspension, 350 mm, 27,2 mm	–	–	–	50
Laufräder	Rodi Ready 30	•	•	•	•
Bereifung	Schwalbe Rocket Ron Performance foldable 27,5x2,60	•	•	•	–
	Schwalbe G-One Allround foldable 27,5x2,25	–	–	–	•
Pedale	Wellgo M273DU	•	–	–	–
	VP Nylon Industrielager	–	•	•	•
Scheinwerfer	Ohne Scheinwerfer	•	•	•	–
	Supernova E3 E-Bike V6s	–	–	–	•
	Supernova M99 MINI PRO-25 mit Fernlichtfunktion	250	250	250	–
Rücklicht	B&M LED Toplight 2C	–	–	–	•
Schutzblech	Pletscher Alu R65	–	–	–	•
Seitenständer	Ohne Seitenständer	•	•	•	–
	Hebie 661	30	30	30	•
Gepäckträger	FLYER Gepäckträger	–	–	–	•
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120
Ladegerät	Bosch Compact Charger 2 A	•	–	–	–
	Bosch Standard Charger 4 A	–	•	•	•
Gewicht	Gewicht ohne Akku / mit Akku in kg	19,3 / 22,4	19,3 / 22,4	19,3 / 22,4	22 / 25
	Zulässiges Gesamtgewicht in kg	130	130	130	130