

Goroc1

Der unermüdliche Alleskönner

Das vollausgestattete Goroc1 macht nicht nur Freude auf dem Asphalt, sondern auch überall dort wo die geteerten Strassen enden. Seine Mountainbike-Gene zeigen sich nicht nur im Look und der sportlichen Sitzposition, sondern auch im dynamischen Fahrverhalten, zu dem der kräftige Bosch Performance Line CX Antrieb beisteuert. Bis zu 1125Wh Akkukapazität (mit optionaler DualBattery) sorgen für enorme Reichweite – ideal für ausgedehnte Touren und unzählige Höhenmeter. Licht, Schutzbleche und Gepäckträger gepaart mit einem auf hohe Laufruhe ausgelegten Rahmen und stabilen All-Terrain-Reifen machen das Goroc1 zum modernen und umweltfreundlichen «SUV». Jeder Meter und jede Sekunde im Sattel des Goroc1 sind ein unvergessliches Erlebnis.



Goroc1 4.30 DualBattery
Mercury Red / Black Gloss

Produktabbildungen können von den Spezifikationen abweichen. Farben können abweichen.

Bosch Performance Line CX Motor

Der kraftvollste Antrieb von Bosch zeigt sich besonders kompakt und dabei leistungsstark und effizient. Der Performance Line CX beschleunigt druckvoll, reagiert ohne Verzögerung und überzeugt mit agilem Fahrverhalten und noch mehr Kontrolle. Mit 85Nm und bis zu 340% perfekt dosierter Unterstützung und dynamischem Ansprechverhalten treibt die Performance Line CX die Freude am E-Biken auf die Spitze.



Bosch Intuvia Display

Intuvia bietet optimalen Bedienungskomfort. Die Handhabung ist selbsterklärend und das Display bei allen Lichtverhältnissen ideal ablesbar. Zu jeder Zeit haben Sie sämtliche Fahrdaten optimal im Blick.



Doppelte Reichweite (optional DualBattery)

Bis zu 1125Wh Akkukapazität (mit optionaler DualBattery) sorgen für enorme Reichweite – ideal für endlose Touren und zahlreiche Höhenmeter.





Goroc1 4.30
Pigeon Blue/Black Matt



Goroc1 2.10
Mercury Red/Black Gloss

Produktabbildungen können von den Spezifikationen abweichen. Farben können abweichen.

Akku-Handling

Der vollständig ins Unterrohr integrierte Hauptakku kann mit nur zwei Handgriffen ausgebaut und auch extern geladen werden.



Mountainbike-Bereifung 27,5" x 2,35"

Mountainbike-Reifen der Dimension 27,5 x 2,35 Zoll garantieren Traction und Fahrsicherheit auch abseits des Asphalts.



Goroc1

		Goroc1 2.10	Goroc1 4.30
Preise CHF – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt., exkl. VEG		4499	5099
Laufradgrösse	27.5"	•	•
Rahmenform	Hardtail	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•
Rahmendetails	Internal Cable Routing, Boost 12x148 mm	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽
	M	▽	▽
	L	▽	▽
	XL	▽	▽
Rahmenfarbe	Pigeon Blue/Black Matt	▽	▽
	Mercury Red/Black Gloss	▽	▽
Gabel	SR Suntour XCM34 Coil, 120 mm, 15x110 mm Boost	•	–
	SR Suntour XCR34 Air, 120 mm, 15x110 mm Boost	–	•
Motor	Bosch Performance Line CX	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB-Modus)	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•
Akku	Bosch PowerTube 500 (500 Wh/13.4 Ah/36 V)	•	–
	Bosch PowerTube 625 (625 Wh/16.7 Ah/36 V)	200	•
Zusatzakku	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh/13.4 Ah/36 V)	–	950
Display	Bosch Intuvia	•	•
Schaltungstyp	Kettenschaltung	•	•
Schaltung	Shimano Deore, 10 Speed, 11-46t	•	–
	Shimano XT/Deore, 12 Speed, 10-51t	–	•
Bremsen	Shimano MT420, 203/180 mm	•	–
	Shimano MT520, 203/180 mm	–	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8x60 mm, 3°	•	•
Lenker	FLYER Alloy, 740 mm, 9°, 25 mm	•	•
Sattel	Selle Royal Essenza+	•	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	•	•
Laufräder	Rodi Ready 30	•	•
Bereifung	Maxxis Forekaster SilkShield 27.5x2.35	•	•
Pedale	VP 527	•	•
Scheinwerfer	Supernova MINI 2	•	–
	Supernova M99 Mini Pure 25	–	•
Rücklicht	Busch & Müller 2C	•	•
Schutzblech	Pletscher Alu R65	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp Flex	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•
Ladegerät	Bosch Compact Charger 2A	•	–
	Bosch Standard Charger 4A	–	•

Gewicht ohne Akku: ca. 21.2 kg, Gewicht Akku: ca. 3.5 kg, Gewicht fahrbar: ca. 25 kg, Zulässiges Gesamtgewicht: 149 kg