

TANDEM

LE PLAISIR DU VÉLO PUISSANCE DEUX

S'il réunit plaisir et sécurité, le tandem associe avant tout deux personnes. Les spécificités techniques apportent de la flexibilité et un confort incomparable aux deux tandémistes.

Pour une performance d'équipe optimale, les deux pédaliers ne sont pas couplés. Le « stoker » peut ainsi pédaler indépendamment du pilote. La force entre les pédaliers avant et arrière est transmise par une courroie renforcée au carbone, propre, exigeant peu d'entretien et particulièrement solide. Grâce aux batteries adaptées et élégamment intégrées, le FLYER Tandem dispose d'un centre

de gravité très bas et délivre une bonne assistance pour encore plus d'autonomie. La hauteur des selles et l'angle des potences étant réglables, chaque tandémiste peut régler la position qui lui convient. Sur le modèle 7.83, la boîte haute performance « Rohloff Speedhub » gère les changements de vitesse pour un redémarrage sans effort, y compris après un arrêt aux feux tricolores. Sur le modèle 7.83, la boîte haute performance « Rohloff Speedhub » permet des changements de vitesse même à l'arrêt.

Jusqu'à 1250 Wh de capacité de batterie

Deux batteries Bosch PowerTube pour deux fois plus d'autonomie.

400 % d'assistance

Bosch Cargo Line (85 Nm) pour plus d'élan en montée.

Rohloff Speedhub E-14

Le moyeu à vitesses internes haut de gamme du Tandem 7.83 se commande par électronique grâce à une simple pression du bouton.



250KG

HOMOLOGATION POUR

LE PLAISIR DES VOYAGES À DEUX
EN TOUTE DÉCONTRACTION



Silver Dark Cool
7.70



Position assise sur mesure

Ergonomie adaptée grâce aux potences à angle réglable et aux tiges de selle réglables en hauteur.



Gates Carbon Drive

Courroie renforcée au carbone qui exige peu d'entretien.

Cadre
Tandem
XS/M | S/XL

Tubes aluminium hydroformés
Passage interne des câbles, largeur 135 mm

Tandem

		Silver Dark Cool	7.70	7.83
Diamètre des roues	27,5"		●	●
Changement de vitesses	Shimano XT, 12 vitesses, 10-51t, dérailleur Rohloff Speedhub, E-14 vitesses ; Gates Carbon Drive CDX, moyeux à vitesses intégrées avec courroie		●	-
Moteur	Bosch Cargo Line		85 Nm	85 Nm
Écran	Bosch Intuvia		●	●
Batterie	Bosch DualBattery 2 x PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V)		●	●
Chargeur	Bosch Fast Charger 6A		●	●
Fourche	FLYER Rigid Fork		●	●
Freins	Magura MT5, 203/180 mm		●	●
Potence	Pilot : FLYER Alloy, 31,8 x 95 mm, angle réglable Stoker : Speedlifter Twist Pro SDS, hauteur réglable 150 mm, angle réglable		●	●
Guidon	Pilot : Satori Wien, 640 mm, 15°, Stoker : Humpert Ergo XL, 600 mm, 31,8 mm, 16°, 30 mm		●	●
Selle	Selle Royal Lookin		●	●
Tige de selle	Satori Xopic2 Suspension, 31,6 x 350 (XS/M) / 400 (S/L)		●	●
Jantes	DT Swiss HX 531		●	●
Moyeu avant	DT Swiss 350, 32 h		●	●
Moyeu arrière	DT Swiss 350, 32 h Rohloff Speedhub 500/14, 32 h		●	-
Pneus	Schwalbe Johnny Watts 27,5 x 2,35 (60-584) Schwalbe Super Moto-X 27,5 x 2,4 (62-584)		●	-
Pédales	FLYER Wellgo		●	●
Projecteur	Supernova M99 Mini Pure 25		●	●
Feu arrière	Busch & Müller 2C		●	●
Garde-boue	SunnyWheel 70 mm		●	●
Béquille latérale	Pletscher Comp 40 Flex		●	●
Porte-bagages	FLYER Racktime, clapet intégré		●	●
Antivol	Abus Bordo 6015/120 (la même clé pour l'antivol de la batterie et du cadre)		●	●

Aide à la traction jusqu'à 6 km/h | 4 niveaux d'assistance dont mode auto

Poids sans batterie env. 33,7 kg | Poids batterie env. 7,0 kg | Poids en ordre de marche env. 41 kg | Poids total admissible 250 kg | Charge autorisée de la remorque 60 kg
Charge autorisée sur le porte-bagages 25 kg

● Standard | - indisponible | ● Assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h