

# Dämpfereinstellungs-Empfehlungen

## Shock set up recommondations

### Recommandations pour la mise en place de l'amortisseur

### Raccomandazioni per l'installazione degli ammortizzatori

### Aanbevelingen voor Demperafstelling

Available for the E-Bikes:

Uproc X  
Uproc6

Goroc X  
Goroc3

Uproc3

Model name				
Dämpfer   Shock   Amortisseur   Ammortizzatore   Achterdemper				
Technical Name of shock				
de	Fahrgewicht kg	Dämpferdruck psi	Low Speed Rebound Klicks von Zu (UZS)	Low Speed Compression Klicks von Zu (UZS)
en	Rider Weight kg	Air Pressure psi	Low Speed Rebound Clicks from Closed (CW)	Low Speed Compression Clicks from Closed (CW)
fr	Poids du cycliste kg	Pression pneumatique psi	Low Speed Rebond Clics depuis fermé (CW)	Low Speed Compression Clics depuis fermé (CW)
it	Peso conducente kg	Pressione ammortizzatore psi	Low Speed Rebond Scatti da chiuso (CW)	Low Speed Compression Scatti da chiuso (CW)
nl	Gewicht berijder kg	Demperdruk psi	Low Speed Rebond klicks vanaf dicht (CW)	Low Speed Compression klicks vanaf dicht (CW)

Set up  
Dämpfer | Shock | Amortisseur

UZS = Uhrzeigersinn  
CW = Clockwise  
Dans le sens des aiguilles d'une montre  
In senso orario  
Met de klok mee



# Uproc X

## Uproc X 2.10

Dämpfer		
RockShox Deluxe Select R 230x60 – 325 psi Max		
Fahrgewicht kg	Dämpferdruck psi	Rebound Klicks von Zu (UZS)
50	85	7
55	100	7
60	110	6
65	120	5
70	135	4
75	145	4
80	160	3
85	170	3
90	185	3
95	195	2
100	210	1
105	220	1
110	235	1

## UprocX 6.10 und Uproc X 8.70

Dämpfer		
Fox Float X Performance, 230 x 60 mm – 350 psi Max		
Fahrgewicht kg	Dämpferdruck psi	Low Speed Rebound Klicks von Zu (UZS) 13max
50	135	10
55	150	9
60	165	8
65	175	8
70	190	7
75	205	7
80	215	6
85	230	6
90	240	5
95	255	4
100	270	4
105	280	3
110	295	2

## UprocX 9.50

Dämpfer		
Fox Float X Factory, 230 x 60 mm – 350 psi Max		
Fahrgewicht kg	Dämpferdruck psi	Low Speed Rebound Klicks von Zu (UZS)
50	125	10
55	140	10
60	155	9
65	170	8
70	185	7
75	200	7
80	215	6
85	230	6
90	240	5
95	255	5
100	270	4
105	285	4
110	300	3

Set up  
Dämpfer | Shock | Amortisseur

UZS = Uhrzeigersinn  
CW = Clockwise  
Dans le sens des aiguilles d'une montre  
In senso orario  
Met de klok mee



# Uproc6

## Uproc6 6.50

Dämpfer		
RockShox Deluxe Select R 205x65 - 325psiMax		
Fahrgewicht kg	Dämpferdruck psi	Rebound Klicks (10) von Zu
50	105	9
55	120	8
60	135	8
65	145	8
70	160	7
75	170	7
80	185	6
85	195	5
90	210	4
95	220	4
100	235	3
105	245	3
110	260	2

## Uproc6 8.70

Dämpfer		
Fox Performance Float DPX2 205x65 – 350psiMax		
Fahrgewicht kg	Dämpferdruck psi	Rebound Klicks (15) von Zu
50	120	13
55	140	13
60	155	12
65	170	12
70	190	11
75	205	10
80	225	9
85	240	8
90	255	7
95	275	6
100	290	5
105	305	4
110	325	3

## Uproc6 9.50

Dämpfer		
Fox Factory Float DPX2 205x65 – 350psiMax		
Fahrgewicht kg	Dämpferdruck psi	Rebound Klicks (15) von Zu
50	120	13
55	135	13
60	155	12
65	170	12
70	185	11
75	205	10
80	220	9
85	235	8
90	255	7
95	270	6
100	285	5
105	305	4
110	320	3



# Goroc X

## GorocX 2.10 und Goroc X 4.10

Dämpfer		
X-Fusion O2 Pro RLX, 210 x 55 mm – 300 psi Max		
Fahrgewicht kg	Dämpferdruck psi	Rebound Klicks von Zu (UZS)
50	85	12
55	95	12
60	110	11
65	125	10
70	135	8
75	150	7
80	160	5
85	175	4
90	190	3
95	200	2
100	215	1
105	225	1
110	240	0

## GorocX 6.70 und 6.70 HS

Dämpfer		
Fox Float DPS Performance, 210 x 55 mm – 350 psi Max		
Fahrgewicht kg	Dämpferdruck psi	Low Speed Rebound Klicks von Zu (UZS)
50	125	13
55	140	13
60	160	12
65	175	11
70	190	10
75	205	10
80	225	9
85	240	9
90	255	8
95	270	7
100	285	6
105	305	6
110	320	4
115	335	2



# Goroc3

## Goroc3 4.10

Dämpfer RockShox Deluxe Select R 185x55 – 325psiMax		
Fahrgewicht kg	Dämpferdruck psi	Rebound Klicks (10) von Zu
50	100	8
55	110	8
60	125	7
65	135	7
70	145	7
75	160	6
80	170	6
85	180	5
90	195	5
95	205	4
100	220	4
105	230	3
110	240	2

## Goroc3 6.50

Dämpfer RockShox Deluxe Select+ RT 185x55 – 325psiMax		
Fahrgewicht kg	Dämpferdruck psi	Rebound Klicks (10) von Zu
50	90	8
55	100	7
60	110	7
65	125	6
70	135	6
75	145	5
80	160	5
85	170	4
90	180	4
95	195	4
100	205	3
105	215	3
110	230	2

## Goroc3 6.50 HS

Dämpfer RockShox Deluxe Select+ RT 185x55 – 325psiMax		
Fahrgewicht kg	Dämpferdruck psi	Rebound Klicks (10) von Zu
50	90	8
55	100	7
60	110	7
65	125	6
70	135	6
75	145	5
80	160	5
85	170	4
90	180	4
95	195	4
100	205	3
105	215	3
110	230	2

Set up  
Dämpfer | Shock | Amortisseur

UZS = Uhrzeigersinn  
CW = Clockwise  
Dans le sens des aiguilles d'une montre  
In senso orario  
Met de klok mee



# Uproc3

## Uproc3 4.10

Dämpfer		
RockShox Deluxe Select R 185x55 – 325psiMax		
Fahrgewicht kg	Dämpferdruck psi	Rebound Klicks (10) von Zu
50	100	8
55	110	8
60	125	7
65	135	7
70	145	7
75	160	6
80	170	6
85	180	5
90	195	5
95	205	4
100	220	4
105	230	3
110	240	2

## Uproc3 6.30

Dämpfer		
RockShox Deluxe Select+ RT 185x55 – 325psiMax		
Fahrgewicht kg	Dämpferdruck psi	Rebound Klicks (10) von Zu
50	90	8
55	100	7
60	110	7
65	125	6
70	135	6
75	145	5
80	160	5
85	170	4
90	180	4
95	195	4
100	205	3
105	215	3
110	230	2

## Uproc3 8.70

Dämpfer		
Fox Performance Float DPS EVOL 185x55 – 350psiMax		
Fahrgewicht kg	Dämpferdruck psi	Rebound Klicks (12) von Zu
50	105	9
55	115	8
60	130	8
65	145	7
70	155	7
75	170	6
80	185	6
85	195	5
90	210	4
95	225	4
100	235	3
105	250	3
110	265	2

Set up  
Dämpfer | Shock | Amortisseur

UZS = Uhrzeigersinn  
CW = Clockwise  
Dans le sens des aiguilles d'une montre  
In senso orario  
Met de klok mee