

GOROC 2

DAS SUV-BIKE

Power, Vielseitigkeit, Stabilität – das Goroc2 bietet alles, was ein echter Power-Allrounder braucht. Seine robuste Konstruktion verleiht diesem Crossover E-Bike echte SUV-Qualitäten – im urbanen Verkehr ebenso wie auf rauem Terrain ausserhalb der Stadt. 29-Zoll-Laufräder mit voluminösen 2.6-Zoll-SUV-Reifen garantieren beste Rolleigenschaften sowie Komfort, Sicherheit und Traktion auf Asphalt wie

auch im Gelände. Der markant designte und ausgesprochen verwindungssteife Oversize-Alurahmen mit 1.8-Zoll-Steuerrohr gewährleistet ein sattes und stabiles Fahrverhalten. Durchdachte Details wie die intern geführten Kabel und der im Rahmen integrierte Speedsensor schaffen eine aufgeräumte Optik und unterstreichen den Premium-Charakter.

6.30 HS
Cast Silver /
Black Gloss



45KM/H
HIGH-SPEED OPTION

Panasonic GX Ultimate Pro FIT

Mit 95 Nm Drehmoment ist kein Anstieg zu steil.

Oversize-Alurahmen

Höchste Fahrstabilität und muskulöse Optik.

750-Wh-Akku

Viel Energie für ausgedehnte Touren.

Die FIT 2.0 Steuerelemente kombinieren intuitive Bedienung, Ablesbarkeit, Smartphone-Anbindung und innovative Funktionen zu einem intelligenten Gesamtsystem. Ein grösseres «FIT Display Comfort»-Display kann bei Bedarf nachgerüstet werden. Der vollintegrierte 750-Wh-Akku lässt sich einfach seitlich

herausnehmen und extern laden. Für Komfort und Fahrsicherheit auf unterschiedlichstem Untergrund sorgen die sportlich-komfortable Sitzposition und die 120-mm-Federgabel. Die kräftige Motorisierung und das zulässige Gesamtgewicht bis 150 kg sichern auch bei hoher Zuladung ein ruhiges, stabiles Fahrverhalten.

GOROC2

		2.10	6.30	6.30 HS
Laufgrösse	29"	●	●	●
Rahmenform	Comfort	○	○	○
	Gents	○	○	○
Rahmen	Aluminium FLYER engineered, hydroformed tubing Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●	●
Rahmengrösse	S / M / L / XL	○	○	○
Rahmenfarbe	Cast Silver / Black Gloss	○	○	○
	Coast Blue / Black Matt	○	○	○
	Mercury Red / Black Gloss	○	○	○
Gabel	SR Suntour XCR34 Air, 120 mm travel, 1.8" steerer, 15 x 110 mm Boost	●	-	-
	SR Suntour Zeron35 Air, 120 mm travel, 1.8" steerer, 15 x 110 mm Boost	-	●	●
Motor	Panasonic GX Ultimate PRO FIT	●	●	●
Tretunterstützung	bis 25 km/h	●	●	-
	bis 45 km/h	-	-	●
Akku	FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	●	●	●
Display	FIT Display Compact (DSP1-M, 2" color display)	●	●	●
Schaltung	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	●	-	-
	Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t	-	●	●
Bremsen	Shimano MT420, 203/180 mm	●	-	-
	Shimano MT520, 203/180 mm	-	●	-
	Magura MT5e, 203/180 mm	-	-	●
Vorbau	FLYER Alloy, 35 x 50 mm, 0°	●	●	●
Lenker	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm	●	●	●
Sattel	Selle Royal Essenza+	●	●	●
Sattelstütze	FLYER Alloy, 31.6 x 300 (S-M) / 350 (L-XL) mm	●	●	●
Felgen	Alexrims MD30	●	●	●
Vorderradnabe	Formula DC-511, 32h	●	●	●
Hinterradnabe	Formula EHL-148S, 32h	●	-	-
	Formula EHL-148M, 32h	-	●	●
Bereifung	Schwalbe Johnny Watts 29 x 2.60 (65-622)	●	●	●
Pedale	VP 527	●	●	●
Scheinwerfer	Supernova Mini 2	●	-	-
	Supernova M99 Mini Pure 25	-	●	-
	Supernova M99 Mini Pure 45	-	-	●
Rücklicht	Busch & Müller 2C	●	●	-
	Supernova M99 Tail Light 45	-	-	●
Schutzblech	SunnyWheel 65mm	●	●	●
Seitenständer	Pletscher Comp Flex	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime, integrated spring flap	●	●	●
Rückspiegel	Mit Rückspiegel	-	-	●
Kennzeichenhalterung	Mit Kennzeichenhalterung	-	-	●
Diebstahlschutz	Abus battery lock with YourPlus one key system	●	●	●
Ladegerät	FIT Fast Charger 36V 6A	●	●	●

Gewicht ohne Akku ca. **25,5 Kg** | Gewicht Akku ca. **4,3 Kg** | Gewicht fahrbar ca. **30 Kg** | Zulässiges Gesamtgewicht ca. **150 (HS 149) Kg**

● Standardspezifikation | - nicht verfügbar | ○ kostenlose Option | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

GOROC 2

DAS SUV-BIKE

2.10

Cast Silver /
Black Gloss



6.30 HS

Coast Blue /
Black Gloss



6.30

Mercury Red /
Black Gloss



GEOMETRIE

GENTS

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	400	450	500	550
B	604	620	649	682
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69°	70°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	760	785	800	830
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999

COMFORT

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	400	450	500	550
B	604	620	649	682
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69°	70°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	700	700	700	700
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999

A	Sitzrohrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
G	Tretlagerabsenkung
H	Tretlagerhöhe
I	Radstand
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
K	Stack
L	Reach
M	Gesamtlänge