

GOROC2

LA BICICLETTA SUV

Potenza, versatilità, stabilità – la Goroc2 offre tutto ciò di cui un autentico e potente jolly ha bisogno. La sua struttura robusta conferisce a questa e-bike crossover qualità da vero SUV – nel traffico urbano così come sui terreni più accidentati fuori città.

I cerchi da 29 pollici e gli pneumatici da SUV da 2,6 pollici garantiscono le migliori proprietà di rotolamento nonché comfort, sicurezza e trazione sia sull'asfalto, sia sullo sterrato. Il telaio in alluminio oversize con tubo di

sterzo da 1,8 pollici, dal design inconfondibile e a prova di torsione, garantisce un intenso e stabile comportamento di guida. I dettagli ben congegnati come il sensore di velocità integrato nel telaio e i cavi che passano al suo interno assicurano un'estetica ordinata e sottolineano il carattere di pregio.

6.30 HS
Cast Silver /
Black Gloss



45KM/H

OPZIONE HIGH-SPEED

Panasonic GX Ultimate Pro FIT

Mit 95 Nm Drehmoment ist kein Anstieg zu steil.

Oversize-Alurahmen

Höchste Fahrstabilität und muskulöse Optik.

750-Wh-Akku

Viel Energie für ausgedehnte Touren.

Gli elementi di comando FIT 2.0 coniugano comandi intuitivi, leggibilità, connettività smartphone e funzioni innovative per creare un sistema globale intelligente. Può essere equipaggiato un display «FIT Display Comfort» di dimensioni maggiori. La batteria da 750 Wh completamente integrata può essere facilmente estratta lateralmente e ricaricata esternamente. La

sportiva e confortevole posizione di seduta e la forcella ammortizzata di 120 mm assicurano comfort e sicurezza di guida su tutte le superfici. Il potente motore e il peso totale consentito fino a 150 kg garantiscono un comportamento di guida stabile e sicuro anche in caso di carico elevato

GOROC2

		02.10	06.30	6.30 HS
Diametro cerchio	29"	●	●	●
Tipologia telaio	Comfort	○	○	○
	Gents	○	○	○
Telaio	Aluminium FLYER engineered, hydroformed tubing Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●	●
Taglie di telaio	S / M / L / XL	○	○	○
Colorazioni	Cast Silver / Black Gloss	○	○	○
	Coast Blue / Black Matt	○	○	○
	Mercury Red / Black Gloss	○	○	○
Forcella	SR Suntour XCR34 Air, 120 mm travel, 1.8" steerer, 15 x 110 mm Boost	●	-	-
	SR Suntour Zeron35 Air, 120 mm travel, 1.8" steerer, 15 x 110 mm Boost	-	●	●
Motore	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	●	●	●
Assistenza alla pedalata	fino a 25 km/h	●	●	-
	fino a 45 km/h	-	-	●
Batteria	FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	●	●	●
Display	FIT Display Compact (DSP1-M, 2" color display)	●	●	●
Cambio	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	●	-	-
	Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t	-	●	●
Impianto frenante	Shimano MT420, 203/180 mm	●	-	-
	Shimano MT520, 203/180 mm	-	●	-
	Magura MT5e, 203/180 mm	-	-	●
Attacco manubrio	FLYER Alloy, 35 x 50 mm, 0°	●	●	●
Manubrio	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm	●	●	●
Sella	Selle Royal Essenza+	●	●	●
Reggisella	FLYER Alloy, 31.6 x 300 (S-M) / 350 (L-XL) mm	●	●	●
Cerchi	Alexrims MD30	●	●	●
Mozzo della ruota anteriore	Formula DC-511, 32h	●	●	●
Mozzo della ruota posteriore	Formula EHL-148S, 32h	●	-	-
	Formula EHL-148M, 32h	-	●	●
Pneumatici	Schwalbe Johnny Watts 29 x 2.60 (65-622)	●	●	●
Pedali	VP 527	●	●	●
Luci anteriori	Supernova Mini 2	●	-	-
	Supernova M99 Mini Pure 25	-	●	-
	Supernova M99 Mini Pure 45	-	-	●
Luce posteriore	Busch & Müller 2C	●	●	-
	Supernova M99 Tail Light 45	-	-	●
Parafanghi	SunnyWheel 65mm	●	●	●
Cavalletto laterale	Pletscher Comp Flex	●	●	●
Portapacchi	FLYER Racktime, integrated spring flap	●	●	●
Specchietto retrovisore	con specchietto retrovisore	-	-	●
Portatarga	con portatarga	-	-	●
Protezione antifurto	Abus battery lock with YourPlus one key system	●	●	●
Caricabatteria	FIT Fast Charger 36V 6A	●	●	●

Peso senza batteria: circa **25,5 kg** | Peso batteria: circa **4,3 kg** | Peso in ordine di marcia: circa **30 kg** | Peso totale consentito circa **150 (HS 149) kg**

● Specifica standard | - Non disponibile | ○ Opzione gratuita | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

GOROC2

LA BICICLETTA SUV

2.10

Cast Silver /
Black Gloss



6.30 HS

Coast Blue /
Black Gloss



6.30

Mercury Red /
Black Gloss



GEOMETRIA

GENTS

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	400	450	500	550
B	604	620	649	682
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69°	70°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	760	785	800	830
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999

COMFORT

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	400	450	500	550
B	604	620	649	682
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69°	70°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	700	700	700	700
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999

A	Lunghezza del tubo della sella
B	Lunghezza del tubo superiore
C	Lunghezza del tubo di sterzo
D	Lunghezza dei montanti della catena
E	Angolo di sterzo
F	Angolo del tubo della sella
G	Abbassamento del movimento centrale
H	Altezza del movimento centrale
I	Passo
J	Altezza del cavallo/altezza di ingresso
K	Stack
L	Reach
M	Lunghezza totale