

GOROC3

SURDOUÉ ET ENDURANT

Le Goroc3 atteint des sommets en matière de polyvalence. Avec sa suspension intégrale et ses nombreux talents, il brille à la ville et à la montagne. Jusqu'à 1125 Wh de capacité de batterie (grâce à la DualBattery proposée en option) : cet e-bike dispose d'une autonomie exceptionnelle, idéale pour les longues randonnées et les dénivelés vertigineux.

Le châssis actif avec système de suspension à quatre

axes offre 130 mm de débattement pour des qualités de pilotage optimales, même sur les chemins forestiers et à vitesse élevée. Le FLYER Dropper Post permet d'abaisser la selle en roulant à l'aide du levier de commande placé sur le guidon - d'où une liberté de mouvement et une sécurité totales dans les descentes et les montées.

6.50 HS
Mercury Red/
Black Gloss



45KM/H
OPTION HIGH SPEED

1125 Wh de capacité de batterie avec DualBattery

Pour avaler les kilomètres et le dénivelé.

Bosch Performance Line CX

Capteurs haut de gamme et couple de 85 Nm pour une assistance puissante et naturelle.

Débattement de 140/130 mm

Traction, stabilité et confort quel que soit le terrain.

Les pneus de VTT de 27,5 x 2,35 pouces garantissent encore plus de motricité, de confort et de sécurité. La batterie principale « PowerTube 625 » entièrement intégrée dans le tube diagonal peut être complétée en option par une batterie supplémentaire « PowerPack 500 ». Le remplacement de la batterie et le

chargement externe sont un jeu d'enfant : la batterie principale intégrée et la batterie supplémentaire se démontent sans outil, en deux manipulations. Les garde-boue en aluminium Pletscher particulièrement robustes et résistants à la torsion sont très pratiques en ville.

GOROC3

		4.10	6.50	6.50 HS
Prix options en CHF/EUR (PVC avec TVA)				
Diamètre des roues	27.5"	●	●	●
Cadre	Aluminium FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 130 mm travel Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●	●
Taille du cadre	S / M / L / XL	○	○	○
Couleur du cadre	Mercury Red / Black Gloss	○	○	○
	Sahara Sand Satin	○	○	○
Amortisseurs	RockShox Deluxe Select R, 185 x 55 mm Trunnion	●	-	-
	RockShox Deluxe Select+ RT, 185 x 55 mm Trunnion	-	●	●
Fourche	SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost	●	●	●
Moteur	Bosch Performance Line CX	●	●	-
	Bosch Performance Line Speed	-	-	●
Assistance au pédalage	jusqu'à 25 km/h	●	●	-
	jusqu'à 45 km/h	-	-	●
Batterie	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	●	●	●
Seconde batterie	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	950	950	950
Écran	Bosch Intuvia	●	●	-
	Bosch Kiox	-	-	●
Changement de vitesses	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	●	-	-
	Sram NX Eagle, 12 speed, 11-50t	-	●	●
Freins	Shimano MT420, 203/180 mm	●	-	-
	Shimano MT520, 203/180 mm	-	●	-
	Magura MT5e, 203/180 mm	-	-	●
Potence	FLYER Alloy, 31.8 x 50 mm, 3°	●	●	●
Guidon	FLYER Alloy, 740 mm, 9°, 25 mm	●	●	●
Selle	Selle Royal Essenza+	●	●	●
Tige de selle	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm de course, 30.9 mm	●	●	●
Jantes	Alexrims MD30	●	●	●
Moyeu avant	Formula DC-711, 32h	●	●	●
Moyeu arrière	Formula EHL-148S, 32h	●	●	●
Pneus	Schwalbe Johnny Watts 27.5 x 2.35 (60-584)	●	●	-
	Schwalbe Nobby Nic DD RaceGuard E-50 27.5 x 2.35 (60-584)	-	-	●
Pédales	VP 527	●	●	●
Projecteur	Supernova Mini 2	●	-	-
	Supernova M99 Mini Pure 25	-	●	-
	Supernova M99 Mini Pure 45	-	-	●
Feu arrière	Busch & Müller 2C	●	●	-
	Supernova M99 Tail Light 45	-	-	●
Garde-boue	Pletscher Alu R65	●	●	●
Béquille latérale	Pletscher Comp Flex	●	●	●
Porte-bagages	FLYER Racktime, integrated spring flap	●	●	●
Rétroviseur	Avec rétroviseur	-	-	●
Support de plaque	Avec support de plaque	-	-	●
Antivol	Abus battery lock with YourPlus one key system	●	●	●
Chargeur	Bosch Standard Charger 4A	●	-	-
	Bosch Fast Charger 6A	-	●	●

Poids sans batterie env. 23,6 kg | Poids batterie env. 3,5 kg | Poids en ordre de marche env. 28 kg | Poids total admissible env. 150 (HS 149) kg

● Spécification standard | - indisponible | ○ option gratuite | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

GOROC3

SURDOUÉ ET ENDURANT

4.10

Mercury Red/
Black Gloss
Dualbattery



4.10

Sahara Sand Satin
Dualbattery



6.50

Sahara Sand Satin



RÉGLAGE DES AMORTISSEURS

GOROC3 4.10 ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 185 X 55 MM TRUNNION

Poids du cycliste kg	Pression pneumatique psi	Rebond Clics (10) depuis fermé
50	100	8
55	110	8
60	125	7
65	135	7
70	145	7
75	160	6
80	170	6
85	180	5
90	195	5
95	205	4
100	220	4
105	230	3
110	240	2

GOROC3 6.50 ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185 X 55 MM TRUNNION

Poids du cycliste kg	Pression pneumatique psi	Rebond Clics (10) depuis fermé
50	90	8
55	100	7
60	110	7
65	125	6
70	135	6
75	145	5
80	160	5
85	170	4
90	180	4
95	195	4
100	205	3
105	215	3
110	230	2

GOROC3 6.50 HS ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185 X 55 MM TRUNNION

Poids du cycliste kg	Pression pneumatique psi	Rebond Clics (12) depuis fermé
50	90	8
55	100	7
60	110	7
65	125	6
70	135	6
75	145	5
80	160	5
85	170	4
90	180	4
95	195	4
100	205	3
105	215	3
110	230	2

GÉOMÉTRIE

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	410	440	470	510
B	594	623	653	682
C	120	130	140	150
D	455	455	455	455
E	66,5°	66,5°	66,5°	66,5°
F	74°	74°	73,5°	73,5°
G	11	11	11	11
H	347	347	347	347
I	1188	1216	1245	1274
J	780	770	760	765
K	603	612	621	631
L	420	445	470	495
M	1943	1972	2001	2030

A	Longueur du tube de selle
B	Longueur du tube supérieur
C	Longueur du tube de direction
D	Longueur des bases
E	Angle de chasse
F	Angle du tube de selle
G	Abaissement du boîtier de pédalier
H	Hauteur du boîtier de pédalier
I	Empattement
J	Seuil d'enjambement
K	Stack
L	Reach
M	Longueur totale