

GOROC3

LA RESISTENTE MULTITALENTO

La Goroc3 è una delle e-bike più versatili. La multitalento biammortizzata è in grado di mettersi in luce sia in città sia in montagna. La capacità massima di 1125 Wh della batteria (con DualBattery opzionale), consente un'enorme autonomia - ideale per lunghi percorsi dai numerosi cambi di dislivello.

Il telaio attivo con sistema di sospensioni a 4 snodi

offre un'escursione alla ruota da 130 mm per caratteristiche di guida ottimali anche su percorsi sconnessi e a elevate velocità. Con il FLYER Dropper Post la sella può essere abbassata tramite la leva di comando sul manubrio durante la guida, offrendo piena libertà di movimento e sicurezza nelle discese o quando.

6.50 HS
Mercury Red/
Black Gloss



45KM/H

OPZIONE HIGH-SPEED

Capacità della batteria da 1125 Wh con DualBattery

Per percorsi infiniti e con numerosi cambi di dislivello

Bosch Performance Line CX

Sensori high-end e una coppia di 85 Nm per un'assistenza potente e naturale

Escursione alla ruota da 140/130 mm

Trazione, stabilità e comfort su qualsiasi terreno

Gli pneumatici da mountain-bike da 27,5 x 2,35 pollici garantiscono ancora più trazione, comfort e sicurezza. Alla batteria principale «PowerTube 625» completamente integrata nel tubo inferiore può essere opzionalmente integrata una batteria aggiuntiva «PowerPack 500». La sostituzione della batteria o la ricarica esterna

sono un gioco da ragazzi: la batteria principale integrata e la batteria aggiuntiva si possono rimuovere senza utensili in soli due passaggi. I parafanghi in alluminio Pletscher, particolarmente robusti e resistenti alle flessioni, sono particolarmente pratici per l'uso quotidiano in città.

GOROC3

		04.10	06.50	6.50 HS
		Prezzi opzione CHF / EUR		
Diametro cerchio	27.5"	●	●	●
Telaio	Aluminium FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 130 mm travel Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●	●
Taglie di telaio	S / M / L / XL	○	○	○
Colorazioni	Mercury Red / Black Gloss	○	○	○
	Sahara Sand Satin	○	○	○
Ammortizzatore	RockShox Deluxe Select R, 185 x 55 mm Trunnion	●	-	-
	RockShox Deluxe Select+ RT, 185 x 55 mm Trunnion	-	●	●
Forcella	SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost	●	●	●
Motore	Bosch Performance Line CX	●	●	-
	Bosch Performance Line Speed	-	-	●
Assistenza alla pedalata	fino a 25 km/h	●	●	-
	fino a 45 km/h	-	-	●
Batteria	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	●	●	●
Batteria aggiuntiva	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	950	950	950
Display	Bosch Intuvia	●	●	-
	Bosch Kiox	-	-	●
Cambio	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	●	-	-
	Sram NX Eagle, 12 velocità, 11-50t	-	●	●
Impianto frenante	Shimano MT420, 203/180 mm	●	-	-
	Shimano MT520, 203/180 mm	-	●	-
	Magura MT5e, 203/180 mm	-	-	●
Attacco manubrio	FLYER Alloy, 31.8 x 50 mm, 3°	●	●	●
Manubrio	FLYER Alloy, 740 mm, 9°, 25 mm	●	●	●
Sella	Selle Royal Essenza+	●	●	●
Reggisella	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / corsa 150 (L-XL) mm, 30.9 mm	●	●	●
Cerchi	Alexrims MD30	●	●	●
Mozzo della ruota anteriore	Formula DC-711, 32h	●	●	●
Mozzo della ruota posteriore	Formula EHL-148S, 32h	●	●	●
Pneumatici	Schwalbe Johnny Watts 27.5 x 2.35 (60-584)	●	●	-
	Schwalbe Nobby Nic DD RaceGuard E-50 27.5 x 2.35 (60-584)	-	-	●
Pedali	VP 527	●	●	●
Luci anteriori	Supernova Mini 2	●	-	-
	Supernova M99 Mini Pure 25	-	●	-
	Supernova M99 Mini Pure 45	-	-	●
Luce posteriore	Busch & Müller 2C	●	●	-
	Supernova M99 Tail Light 45	-	-	●
Parafanghi	Pletscher Alu R65	●	●	●
Cavalletto laterale	Pletscher Comp Flex	●	●	●
Portapacchi	FLYER Racktime, integrated spring flap	●	●	●
Specchietto retrovisore	con specchietto retrovisore	-	-	●
Portatarga	con portatarga	-	-	●
Protezione antifurto	Abus battery lock with YourPlus one key system	●	●	●
Caricabatteria	Bosch Standard Charger 4A	●	-	-
	Bosch Fast Charger 6A	-	●	●

Peso senza batteria : circa **23,6 kg** | Peso batteria: circa **3,5 kg** | Peso in ordine di marcia: circa **28 kg** | Peso totale consentito circa **150 (HS 149) kg**

● Specifica standard | - Non disponibile | ○ Opzione gratuita | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

GOROC3

LA RESISTENTE MULTITALENTO

4.10

Mercury Red/
Black Gloss
Dualbattery



4.10

Sahara Sand Satin
Dualbattery



6.50

Sahara Sand Satin



AGGIUSTAMENTO DELL'AMMORTIZZATORE

GOROC3 4.10 ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 185 X 55 MM TRUNNION

Peso conducente kg	Pressione ammortizzatore psi	Rebound Scatti (10) da chiuso
50	100	8
55	110	8
60	125	7
65	135	7
70	145	7
75	160	6
80	170	6
85	180	5
90	195	5
95	205	4
100	220	4
105	230	3
110	240	2

GOROC3 6.50 ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185 X 55 MM TRUNNION

Peso conducente kg	Pressione ammortizzatore psi	Rebound Scatti (10) da chiuso
50	90	8
55	100	7
60	110	7
65	125	6
70	135	6
75	145	5
80	160	5
85	170	4
90	180	4
95	195	4
100	205	3
105	215	3
110	230	2

GOROC3 6.50 HS ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185 X 55 MM TRUNNION

Peso conducente kg	Pressione ammortizzatore psi	Rebound Scatti (12) da chiuso
50	90	8
55	100	7
60	110	7
65	125	6
70	135	6
75	145	5
80	160	5
85	170	4
90	180	4
95	195	4
100	205	3
105	215	3
110	230	2

GEOMETRIA

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	410	440	470	510
B	594	623	653	682
C	120	130	140	150
D	455	455	455	455
E	66,5°	66,5°	66,5°	66,5°
F	74°	74°	73,5°	73,5°
G	11	11	11	11
H	347	347	347	347
I	1188	1216	1245	1274
J	780	770	760	765
K	603	612	621	631
L	420	445	470	495
M	1943	1972	2001	2030

A	Lunghezza del tubo della sella
B	Lunghezza del tubo superiore
C	Lunghezza del tubo di sterzo
D	Lunghezza dei montanti della catena
E	Angolo di sterzo
F	Angolo del tubo della sella
G	Abbassamento del movimento centrale
H	Altezza del movimento centrale
I	Passo
J	Altezza del cavallo/altezza di ingresso
K	Stack
L	Reach
M	Lunghezza totale