

GOROC X

LE DÉCATHLONIEN

Sur l'asphalte ou dans la nature, de jour comme de nuit, sur le chemin du travail ou en itinérance sur plusieurs jours avec des sacs, le Goroc X ne connaît pas de frontières. Ce VAE Crossover très puissant, tout suspendu et haut de gamme est toujours prêt à partir à la découverte de nouvelles destinations.

Les roues de 29 pouces pour les tailles de cadre M à XL garantissent traction et excellentes qualités de roulement. Le cadre de taille S est lui équipé de

roues de 27,5 pouces pour plus d'agilité. La batterie de 750 Wh entièrement intégrée (630 Wh en taille S) se retire facilement sur le côté pour se recharger démontée. Pour les randonnées particulièrement longues, le Range Extender de 540 Wh s'installe en deux temps, trois mouvements et double quasiment l'autonomie. Grâce à l'interface de série, le Range Extender peut également s'installer ultérieurement.

4.10
Sahara Sand Satin
Range Extender



45KM/H
OPTION HIGH SPEED

Panasonic GX Ultimate Pro FIT

Avec son couple de 95 Nm, aucune montée ne l'effraie.

Jusqu'à 1290 Wh de capacité de batterie grâce au Range Extender

Deux fois plus d'autonomie pour affronter dénivelé et longues sorties.

Débattement de 140 mm

Traction, stabilité et confort quel que soit le terrain.

Les éléments de commande FIT 2.0 associent utilisation intuitive, lisibilité, connexion au smartphone et fonctions innovantes pour former un système global intelligent. Même lorsque le VAE est lourdement chargé, la puissante motorisation et le poids

total admissible de 150 kg garantissent un vélo au comportement rassurant et stable. Le soin apporté aux détails, comme le passage des câbles en interne ou l'intégration du capteur de vitesse au cadre, signe une ligne épurée et souligne le caractère premium.

		2.10	4.10	6.70	6.70 HS
		Prix options en CHF/EUR (PVC avec TVA)			
Diamètre des roues	29" (M-XL) / 27.5" (S)	●	●	●	●
Cadre	Aluminium FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 140 mm travel Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●	●	●
Taille du cadre	S / M / L / XL	○	○	○	○
Couleur du cadre	Black Shading Satin	○	○	○	○
	Sahara Sand Satin	○	○	○	○
Amortisseurs	X-Fusion 02 Pro RLX, 210 x 55 mm	●	●	-	-
	Fox Float DPS, 210 x 55 mm	-	-	●	●
Fourche	SR Suntour Mobie35, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost	●	-	-	-
	SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost	-	●	-	-
	Fox AWL, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost	-	-	●	●
Moteur	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	●	●	●	-
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT	-	-	-	●
Assistance au pédalage	jusqu'à 25 km/h	●	●	●	-
	jusqu'à 45 km/h	-	-	-	●
Batterie	FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.5 Ah / 36 V) ; Range Extender ready	●	-	-	-
	FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.5 Ah / 36 V) (S) / FIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) (M-XL) ; Range Extender ready	-	●	●	●
Seconde batterie	Range Extender FIT RE-540 36V (540 Wh / 14.7 Ah / 36 V)	900	900	900	900
Écran	FIT Display Compact (DSP1-M, 2" color display)	●	●	-	-
	FIT Display Comfort (DSP1-L, 3.5" color display)	-	-	●	●
Changement de vitesses	Shimano Deore, 10 vitesses, 11-46t	●	●	-	-
	Shimano XT LinkGlide, 11 speed, 11-50t	-	-	●	●
Freins	Shimano MT420, 203/203 mm	●	●	-	-
	Shimano MT520, 203/203 mm	-	-	●	-
	Tektro C2.3 203/203 mm	-	-	-	●
Potence	FLYER CI Stem, 35 x 60 mm, 8°	●	●	●	●
Guidon	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm	●	●	●	●
Selle	Selle Royal Essenza+	●	●	●	●
Tige de selle	Satori Comet, 34.9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	●	-	-	-
	FLYER Dropper Post MT214, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm travel, 34.9 mm	-	●	●	●
Jantes	Alexrims MD30	●	●	●	●
Moyeu avant	Formula DC-711, 32h	●	●	●	●
Moyeu arrière	Formula EHL-148S, 32h	●	●	●	●
Pneus	Schwalbe Nobby Nic E-50 29 x 2.35 (60-622) (M-XL) / 27.5 x 2.35 (60-584) (S)	●	-	●	●
	Schwalbe Nobby Nic E-50 Classic Sidewall 29 x 2.35 (60-622) (M-XL) / 27.5 x 2.35 (60-584) (S)	-	●	-	-
Pédales	VP 527	●	●	●	●
Projecteur	FLYER HL-2	●	●	●	-
	Busch & Müller IQ-XL	-	-	-	●
Feu arrière	FLYER RL-2	●	●	●	-
	Supernova M99 Tail Light 2	-	-	-	●
Garde-boue	Sunny Wheel 75mm	●	●	●	●
Béquille latérale	Ursus Mooi 90	●	●	●	●
Porte-bagages	FLYER Side Rail	●	-	-	●
	FLYER Sport Rack, MonkeyLoad, integrated spring flap	-	●	●	-
Rétroviseur	Avec rétroviseur	-	-	-	●
Support de plaque	Avec support de plaque	-	-	-	●
Antivol	Abus battery lock, YourPlus one key system	●	-	-	-
	Abus Bordo 6000/90 ; battery lock with YourPlus one key system	-	●	●	●
Chargeur	FIT Fast Charger 36V 6A	●	●	●	●
Poids total admissible env. 150 kg					

GOROCX

LE DÉCATHLO- NIEN

2.10

Black Shading Satin



6.70

Black Shading Satin



6.70 HS

Sahara Sand Satin
Range Extender



GÉOMÉTRIE

cm	S	M	L	XL
A	409	440	470	510
B	580	609	635	662
C	140	135	140	150
D	475	475	475	475
E	65°	65,5°	65,5°	65,5°
F	76°	76°	76°	76°
G	3	21	21	21
H	358	358	358	358
I	1232	1254	1281	1310
J	797	792	793	795
K	601	637	642	651
L	430	450	475	500
M	1945	2007	2034	2063

A	Longueur du tube de selle
B	Longueur du tube supérieur
C	Longueur du tube de direction
D	Longueur des bases
E	Angle de chasse
F	Angle du tube de selle
G	Abaissement du boîtier de pédalier
H	Hauteur du boîtier de pédalier
I	Empattement
J	Seuil d'enjambement
K	Stack
L	Reach
M	Longueur totale