

GOTOUR 3

DAS FAMILY-BIKE

Das Gotour3 ist das pflegeleichte Familienmitglied auf zwei Rädern! Vielseitige Transportmöglichkeiten machen den Wocheneinkauf ebenso einfach wie den Ausflug mit Picknick-Korb oder den Einsatz als Taxi für Kind und Kegel.

Der vordere Gepäckträger ist für eine Zuladung von bis zu 10 kg zugelassen. Hinten ist der Gepäckträger für die Kindersitze «Thule Yepp Nexxt Maxi» und «Hamax Caress E-Bike» freigegeben und vorbereitet. Mit wenigen Handgriffen lassen sich der All-Up-Vorbau und der Sattel auf die Körpergrösse verschiedener Personen einstellen. Der besonders robuste Rahmen verfügt über

ein Gewinde für den sicheren Kupplungs-Anschluss von Kinderanhängern. Ideal für die ganze Familie sind auch der einfache Akku-Zugriff, die ergonomisch angebrachten Steuerelemente von FIT und das grosszügige Display. Die besonders robuste «Nexus-5-Gang»-Nabenschaltung von Shimano ist perfekt auf die speziell hohen Belastungen des kräftigen Mittelmotors abgestimmt und garantiert höchste Strapazierfähigkeit sowie schnelle Gangwechsel. Für noch mehr Langlebigkeit ist die Nabenschaltung mit dem extra wartungsarmen «Gates Carbon Drive»-Riemenantrieb kombiniert.



7.43
Sahara Sand Satin

EXTRA
VIEL ZULADUNG



7.43
Pigeon Blue Gloss

Für Kinderwagen & Kindersitze zugelassen

Robuster Rahmen für Familien-
en-Transporte.

180 kg Zulassung

Je ein Gepäckträger
vorne (10 kg) und hinten (27 kg).

75 Nm Drehmoment

Der Panasonic GX Power Plus
sorgt für viel Schub.



FLYER TASCHE

Als Zubehör erhältlich: Hochwertige und auf den Front-Gepäckträger dimensionierte Tasche aus Naturfasern mit schützender Wachsbeschichtung.

GOTOUR3

		7.43
Laufgradgröße	26"	•
Rahmen	Aluminium FLYER engineered, hydroformed tubing Internal cable routing, 135 mm spacing	•
Rahmengröße	S/M ; L/XL	○
Rahmenfarbe	Pigeon Blue / White Satin	○
	Sahara Sand Satin	○
Gabel	SR Suntour Mobie45 Air, 60 mm travel, 15 x 100 mm axle	•
Motor	Panasonic GX Power Plus	•
Akku	FLYER STB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•
Display	FIT D0 (2" color display)	•
Schaltungstyp	Nabenschaltung mit Riemen	•
Schaltung	Shimano Nexus, 5 speed; Gates Carbon Drive CDX	•
Bremsen	Magura MT5, 203/180 mm	•
Vorbau	Satori All Up 1.5°, 35 x 95 mm, adjustable height 90 mm (S-M) / 150 mm (L-XL), adjustable angle	•
Lenker	FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm	•
Sattel	Selle Royal Viaggio	•
Sattelstütze	bySchulz G.2 ST, 30.9 x 350 mm	•
Felgen	Mach1 Kargo Disc	•
Vorderradnabe	Shimano Deore HB-M6010, 32h	•
Hinterradnabe	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	•
Bereifung	Schwalbe Super Moto-X 26 x 2.40 (62-559)	•
Pedale	FLYER Wellgo	•
Scheinwerfer	Busch & Müller IQ-XS Friendly	•
Rücklicht	Busch & Müller 2C	•
Schutzblech	SunnyWheel 70mm	•
Seitenständer	Ursus Jumbo	•
Gepäckträger	FLYER Front Basket GT3; FLYER GPT, child seat compatible	•
Diebstahlschutz	Abus Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system	•
Ladegerät	FLYER Fast Charger 6A 36V	•

Gewicht ohne Akku ca. **28,6 Kg** | Gewicht Akku ca. **3,7 Kg** | Gewicht fahrbar ca. **33 Kg** | Zulässiges Gesamtgewicht ca. **180 Kg**

• Standardspezifikation | - nicht verfügbar | ○ kostenlose Option | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

FLYER KINDER- ANHÄNGER

Der FLYER Kinderanhänger macht das FLYER E-Bike zum perfekten Familientransporter. Über das K-Link-System wird der Anhänger sicher am E-Bike montiert und ist in Sekundenschnelle fahrbereit.

Buggy- und Jogger Rad

Für Ausflüge auch ohne E-Bike.

Einhand-Faltsystem

So ist alles einfach und schnell zusammengepackt.

Gerüstet für den Alltag

Mit MonkeyLink-Rücklichtern, aufsteckbarem Spritz- und integriertem Sonnenschutz.

Praktische Extras

Zusätzlicher Stauraum, Flaschenhalter und waschbare Polsterungen.




«K-LINK»-SYSTEM



JOGGER RAD





CLEVER UNTERWEGS MIT DEM GOTOUR3

[Video ansehen](#)

GEOMETRIE GOTOUR3

cm	S/M 162-178	L/XL 179-195		
A	470	570	A	Sitzrohrlänge
B	580	610	B	Oberrohrlänge
C	140	180	C	Steuerrohrlänge
D	521	521	D	Kettenstrebenlänge
E	68°	68°	E	Lenkwinkel
F	73°	73°	F	Sitzrohrwinkel
G	62	62	G	Tretlagerabsenkung
H	280	280	H	Tretlagerhöhe
I	1203	1237	I	Radstand
J	363	363	J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
K	619	656	K	Stack
L	414	433	L	Reach
M	1886	1920	M	Gesamtlänge