

# GOTOUR6

## DER ANPASSUNGSFREUDIGE ÄSTHET

**Das Gotour6 ist ein Touren E-Bike «par excellence». Design, Fahrkomfort und Ergonomie sind so abgestimmt und verbunden, dass jede Fahrt zum individuellen Genuss wird.**

Mit dem Speedlifter Twist lässt sich der Lenker des Gotour6 jederzeit mit zwei Handgriffen ganz ohne Werkzeug auf die individuell komfortabelste Position einstellen. Um das E-Bike platzsparend zu verstauen,

kann der Lenker um 90° gedreht werden. Kabel, Antrieb und Akku sind unauffällig im Rahmen integriert und die fließende Linienführung macht das Gotour6 auch optisch zu einem Highlight. Der «Bosch Performance Line»-Antrieb unterstützt flüsterleise mit bis zu 65 Nm Drehmoment bei höherklassigen Modellvarianten.

7.10

Anthracite Gloss



**TOP-SELLER**

## Speedlifter Twist

Lenkerhöhe ohne Werkzeug auf den individuell besten Komfort einstellen.

Je nach Modell ist das Gotour6 mit einem grossen 625 Wh Akku (anstelle von 500 Wh bei den Einstiegsmodellen) sowie einem Gates Carbon Drive ausgestattet. Dieser hochwertig, mit Carbon verstärkte

## Design-Exzellenz

Elegante Proportionen und Integration von Akku und Kabelzügen.

Riemenantrieb ist sauber, besonders wartungsarm und rostet nicht. Die XC-Modellvarianten bieten mit Allterrain-Reifen zudem noch mehr Fahrsicherheit auf jedem Terrain.

## Premium Ausstattung

Vom «Bosch Performance Line»-Motor bis zur elektrischen «Enviolo»-Schaltung.

### GOTOUR6 KETTENSCHALTUNG

		3.10	7.10	7.12 XC
		Preise Optionen in CHF/EUR (UVP inkl. MwSt.)		
Laufgrösse	28"	●	●	-
	27.5"	-	-	●
Rahmenform	Comfort	○	○	○
	Gents	○	○	○
Rahmen	Aluminium   FLYER engineered, hydroformed tubing   Internal cable routing, 135 mm spacing	●	●	●
Rahmengrösse	S	○ (C)	○ (C)	○ (C)
	M / L / XL	○	○	○
Rahmenfarbe	Anthracite Gloss	○	○	○
	Cast Silver Gloss	○	○	○
	Jeans Blue Gloss	○	○	○
Gabel	SR Suntour NEX-E25, 63 mm travel	●	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	-	●	●
Motor	Bosch Active Line Plus	●	-	-
	Bosch Performance Line	-	●	●
Akku	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	●	-	-
	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	200	●	●
Display	Bosch Intuvia	●	●	●
Schaltung	Shimano Alivio, 9 speed, 11-36t	●	-	-
	Shimano Deore LinkGlide, 10 speed, 11-43t	-	●	●
Bremsen	Shimano T200, 180/160 mm	●	-	-
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	-	●	-
	Shimano MT520/500, 180/180 mm	-	-	●
Vorbau	Satori Up2+, 31.8 x 90 mm, adjustable angle	●	-	-
	Speedlifter Twist, 31.8 x 95 mm, adjustable height 60 mm (XS) / 80 mm (S-M) / 100 mm (L-XL), adjustable angle	-	●	●
Lenker	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G)	●	●	●
Sattel	Selle Royal Nuvola	●	-	-
	Selle Royal Lookin	-	●	●
Sattelstütze	FLYER Cushy Suspension, 27.2 x 250 (S) / 300 (M-XL) mm	●	-	-
	FLYER Bracer Suspension, 27.2 x 300 mm	-	●	●
Felgen	FLYER Disc	●	●	●
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	●	-	-
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	-	●	●
Hinterradnabe	Shimano Alivio FH-M4050, 32h	●	-	-
	Shimano Deore FH-M6000, 32h	-	●	●
Bereifung	Schwalbe Energizer Plus 28 x 2.00 (50-622)	●	-	-
	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622)	-	●	-
	Maxxis Crossmark II 27.5 x 2.25 (57-584)	-	-	●
Pedale	VP VPE-891	●	-	-
	FLYER Wellgo	-	●	●
Scheinwerfer	FLYER HL-1	●	-	-
	Busch & Müller IQ-XS Friendly	-	●	●
Rücklicht	FLYER RL-1	●	-	-
	Busch & Müller 2C	-	●	●
Schutzblech	SKS B65	●	●	●
Seitenständer	Atran Velo Edge HV	●	-	-
	Pletscher Comp 40 Flex	-	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime, integrated spring flap	●	●	●
Diebstahlschutz	Abus Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system	●	●	-
	Abus battery lock with YourPlus one key system	-	-	●
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4A	●	-	-
	Bosch Fast Charger 6A	-	●	●

Gewicht ohne Akku ca. **26,0 Kg** | Gewicht Akku ca. **3,5 Kg** | Gewicht fahrbar ca. **30 Kg** | Zulässiges Gesamtgewicht ca. **150 Kg**

● Standardspezifikation | - nicht verfügbar | ○ kostenlose Option | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

GOTOUR 6

DER  
ANPASSUNGS-  
FREUDIGE  
ÄSTHET

**5.41R**

Cast Silver Gloss



**7.43R**

Jeans Blue /  
Metallic Gloss



**7.12 XC**

Anthracite Gloss



## GOTOUR6 NABENSCHALTUNG

		3.40 (3.41R)	5.40 (5.41R)	7.23	7.43 (7.43R)
		Preise Optionen in CHF/EUR (UVP inkl. MwSt.)			
<b>Laufradgrösse</b>	28"	●	●	●	●
<b>Rahmenform</b>	Comfort	○	○	○	○
	Gents	○	○	○	○
<b>Rahmen</b>	Aluminium   FLYER engineered, hydroformed tubing Internal cable routing, 135 mm spacing	●	●	●	●
<b>Rahmengrösse</b>	S	○ (C)	○ (C)	○ (C)	○ (C)
	M / L / XL	○	○	○	○
<b>Rahmenfarbe</b>	Anthracite Gloss	○	○	○	○
	Cast Silver Gloss	○	○	○	○
	Jeans Blue Gloss	○	○	○	○
<b>Gabel</b>	SR Suntour NEX-E25, 63 mm travel	●	-	-	-
	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	-	●	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	-	-	●	●
<b>Motor</b>	Bosch Active Line Plus	●	-	-	-
	Bosch Performance Line	-	●	●	●
<b>Akku</b>	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	200	●	●	●
<b>Display</b>	Bosch Intuvia	●	●	●	●
<b>Schaltungstyp</b>	Nabenschaltung mit Kette	●	●	-	-
	Nabenschaltung mit Riemen	-	-	●	●
<b>Schaltung</b>	Shimano Nexus, 5 speed	●	●	-	-
	Shimano Nexus Coaster, 5 speed	○ (3.41R)	○ (5.41R)	-	-
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	-	-	●	-
	Enviolo TR Automatig; Gates Carbon Drive CDX	-	-	300	-
	Shimano Nexus, 5 speed; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	●
	Shimano Nexus Coaster, 5 speed; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	○ (7.43R)
<b>Bremsen</b>	Shimano T200, 180/160 mm	●	-	-	-
	Shimano MT402, 180/180 mm	-	●	-	-
	Shimano MT402, 180/160 mm	-	○ (5.41R)	-	-
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	-	-	●	●
	Shimano Deore T6000, 180/160 mm	-	-	-	○ (7.43R)
<b>Vorbau</b>	Satori Up2+, 31.8 x 90 mm, adjustable angle	●	-	-	-
	Speedlifter Twist, 31.8 x 95 mm, adjustable height 60 mm (XS) / 80 mm (S-M) / 100 mm (L-XL), adjustable angle	-	●	●	●
<b>Lenker</b>	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G)	●	●	●	●
<b>Sattel</b>	Selle Royal Nuvola	●	-	-	-
	Selle Royal Lookin	-	●	●	●
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Cushy Suspension, 27.2 x 250 (S) / 300 (M-XL) mm	●	●	-	-
	FLYER Bracer Suspension, 27.2 x 300 mm	-	-	●	●
<b>Felgen</b>	FLYER Disc	●	●	●	●
<b>Vorderradnabe</b>	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	●	●	-	-
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	-	-	●	●
<b>Hinterradnabe</b>	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	●	●	-	●
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32h	○ (3.41R)	○ (5.41R)	-	○ (7.43R)
	Enviolo TR CVP, 32h	-	-	●	-
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Energizer Plus 28 x 2.00 (50-622)	●	-	-	-
	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622)	-	●	●	●
<b>Pedale</b>	VP VPE-891	●	-	-	-
	FLYER Wellgo	-	●	●	●
<b>Scheinwerfer</b>	FLYER HL-1	●	-	-	-
	Busch & Müller IQ-Myc	-	●	-	-
	Busch & Müller IQ-XS Friendly	-	-	●	●
<b>Rücklicht</b>	FLYER RL-1	●	-	-	-
	Busch & Müller 2C	-	●	●	●
<b>Schutzblech</b>	SKS B65	●	●	●	●
<b>Seitenständer</b>	Atrian Velo Edge HV	●	-	-	-
	Pletscher Comp 40 Flex	-	●	●	●
<b>Gepäckträger</b>	FLYER Racktime, integrated spring flap	●	●	●	●
<b>Diebstahlschutz</b>	Abus Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system	●	●	●	●
<b>Ladegerät</b>	Bosch Standard Charger 4A	●	●	-	-
	Bosch Fast Charger 6A	-	-	●	●

Gewicht ohne Akku ca. **26,0 Kg** | Gewicht Akku ca. **3,5 Kg** | Gewicht fahrbar ca. **30 Kg** | Zulässiges Gesamtgewicht ca. **150 Kg**

● Standardspezifikation | - nicht verfügbar | ○ kostenlose Option | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

# GEOMETRIE

## GENTS

cm	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	490	530	570
B	605	625	645
C	160	170	180
D	480	480	480
E	70°	70°	70°
F	73°	73°	73°
G	65	65	65
H	305	305	305
I	1143	1164	1184
J	820	820	820
K	649	659	668
L	406	420	440
M	1883	1904	1924

## COMFORT

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	450	490	530	570
B	585	605	625	645
C	150	160	170	180
D	480	480	480	480
E	69°	70°	70°	70°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1134	1143	1164	1184
J	415	415	415	415
K	635	649	659	668
L	390	406	420	440
M	1874	1883	1904	1924

A	Sitzrohrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
G	Tretlagerabsenkung
H	Tretlagerhöhe
I	Radstand
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
K	Stack
L	Reach
M	Gesamtlänge