

GOTOUR6

LA VERSATILE ESTETA

La Gotour6 è un'e-bike da tour «per eccellenza». Design, comfort di guida ed ergonomia sono talmente ben armonizzati e integrati da rendere ogni viaggio un piacere unico.

Lo Speedlifter Twist consente di regolare il manubrio della Gotour6 per ottenere sempre la posizione più comoda in soli due passaggi e senza l'aiuto di utensili. Per riporre l'e-bike riducendo l'ingombro, è possibile

ruotare il manubrio di 90°. Cavi, motore e batteria sono integrati nel telaio in modo da risultare invisibili e il design dalle linee pulite rendono la Gotour6 un piacere anche da guardare. Il motore «Bosch Performance Line» fornisce un'assistenza silenziosa con una coppia fino a 65 Nm nelle varianti di categoria superiore.

7.10
Anthracite Gloss



TOP-SELLER

Speedlifter Twist

Regolazione senza utensili dell'altezza del manubrio per il miglior comfort individuale

Eccellenza nel design

Proporzioni eleganti e integrazione della batteria e dei cavi

Dotazione prestigiosa

Dal motore «Bosch Performance Line» al cambio elettrico «Enviolo»

A seconda del modello la Gotour6 è dotata di una grande batteria da 625 Wh (anziché da 500 Wh come per i modelli base) e di Gates Carbon Drive. Questa trasmissione a cinghia di elevata qualità e rinforzata in carbonio è precisa, necessita di una manutenzione

particolarmente ridotta e garantisce lunga durata. Con gli pneumatici all-terrain le varianti XC offrono una sicurezza di guida ancora maggiore su qualsiasi tipo di terreno.

GOTOUR6 CON DERAGLIATORE

		03.10	07.10	7.12 XC
		Prezzi opzione CHF / EUR		
Diametro cerchio	28"	●	●	-
	27.5"	-	-	●
Tipologia telaio	Comfort	○	○	○
	Gents	○	○	○
Telaio	Aluminium FLYER engineered, hydroformed tubing Internal cable routing, 135 mm spacing	●	●	●
Taglie di telaio	S	○ (C)	○ (C)	○ (C)
	M / L / XL	○	○	○
Colorazioni	Anthracite Gloss	○	○	○
	Cast Silver Gloss	○	○	○
	Jeans Blue Gloss	○	○	○
Forcella	SR Suntour NEX-E25, 63 mm travel	●	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	-	●	●
Motore	Bosch Active Line Plus	●	-	-
	Bosch Performance Line	-	●	●
Batteria	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	●	-	-
	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	200	●	●
Display	Bosch Intuvia	●	●	●
Cambio	Shimano Alivio, 9 speed, 11-36t	●	-	-
	Shimano Deore Linkglide, 10 speed, 11-43t	-	●	●
Impianto frenante	Shimano T200, 180/180 mm	●	-	-
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	-	●	-
	Shimano MT520/500, 180/180 mm	-	-	●
Attacco manubrio	Satori Up2+, 31.8 x 90 mm, adjustable angle	●	-	-
	Speedlifter Twist, 31.8 x 95 mm, adjustable height 60 mm (XS) / 80 mm (S-M) / 100 mm (L-XL), adjustable angle	-	●	●
Manubrio	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G)	●	●	●
Sella	Selle Royal Nuvola	●	-	-
	Selle Royal Lookin	-	●	●
Reggisella	FLYER Cushy Suspension, 27.2 x 250 (S) / 300 (M-XL) mm	●	-	-
	FLYER Bracer Suspension, 27.2 x 300 mm	-	●	●
Cerchi	FLYER Disc	●	●	●
Mozzo della ruota anteriore	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	●	-	-
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	-	●	●
Mozzo della ruota posteriore	Shimano Alivio FH-M4050, 32h	●	-	-
	Shimano Deore FH-M6000, 32h	-	●	●
Pneumatici	Schwalbe Energizer Plus 28 x 2.00 (50-622)	●	-	-
	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622)	-	●	-
	Maxxis Crossmark II 27.5 x 2.25 (57-584)	-	-	●
Pedali	VP VPE-891	●	-	-
	FLYER Wellgo	-	●	●
Luci anteriori	FLYER HL-1	●	-	-
	Busch & Müller IQ-XS Friendly	-	●	●
Luce posteriore	FLYER RL-1	●	-	-
	Busch & Müller 2C	-	●	●
Parafanghi	SKS B65	●	●	●
Cavalletto laterale	Atran Velo Edge HV	●	-	-
	Pletscher Comp 40 Flex	-	●	●
Portapacchi	FLYER Racktime, integrated spring flap	●	●	●
Protezione antifurto	Abus Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system	●	●	-
	Abus battery lock with YourPlus one key system	-	-	●
Caricabatteria	Bosch Standard Charger 4A	●	-	-
	Bosch Fast Charger 6A	-	●	●

Peso senza batteria: circa **26,0 kg** | Peso batteria: circa **3,5 kg** | Peso in ordine di marcia: circa **30 kg** | Peso totale consentito circa **150 kg**

● Specifica standard | - Non disponibile | ○ Opzione gratuita | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

GOTOUR6

LA VERSATILE ESTETA

5.41R

Cast Silver Gloss



7.43R

Jeans Blue /
Metallic Gloss



7.12 XC

Anthracite Gloss



GOTOUR6 CAMBIO NEL MOZZO

		3.40 (3.41R)	5.40 (5.41R)	07.23	07.43 (7.43R)
		Prezzi opzione CHF / EUR			
Diametro cerchio	28"	●	●	●	●
Tipologia telaio	Comfort	○	○	○	○
	Gents	○	○	○	○
Telaio	Aluminium FLYER engineered, hydroformed tubing Internal cable routing, 135 mm spacing	●	●	●	●
Taglie di telaio	S	○ (C)	○ (C)	○ (C)	○ (C)
	M / L / XL	○	○	○	○
Colorazioni	Anthracite Gloss	○	○	○	○
	Cast Silver Gloss	○	○	○	○
	Jeans Blue Gloss	○	○	○	○
Forcella	SR Suntour NEX-E25, 63 mm travel	●	-	-	-
	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	-	●	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	-	-	●	●
Motore	Bosch Active Line Plus	●	-	-	-
	Bosch Performance Line	-	●	●	●
Batteria	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	200	●	●	●
Display	Bosch Intuvia	●	●	●	●
Tipo di cambio	cambio nel mozzo con catena	●	●	-	-
	cambio nel mozzo con cinghia	-	-	●	●
Cambio	Shimano Nexus, 5 speed	●	●	-	-
	Shimano Nexus Coaster, 5 speed	○ (3.41R)	○ (5.41R)	-	-
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	-	-	●	-
	Enviolo TR Automatiq; Gates Carbon Drive CDX	-	-	300	-
	Shimano Nexus, 5 speed; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	●
Impianto frenante	Shimano Nexus Coaster, 5 speed; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	○ (7.43R)
	Shimano T200, 180/160 mm	●	-	-	-
	Shimano MT402, 180/180 mm	-	●	-	-
	Shimano MT402, 180/160 mm	-	○ (5.41R)	-	-
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	-	-	●	●
Attacco manubrio	Shimano Deore T6000, 180/160 mm	-	-	-	○ (7.43R)
	Satori Up2+, 31.8 x 90 mm, adjustable angle	●	-	-	-
	Speedlifter Twist, 31.8 x 95 mm, adjustable height 60 mm (XS) / 80 mm (S-M) / 100 mm (L-XL), adjustable angle	-	●	●	●
Manubrio	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G)	●	●	●	●
Sella	Selle Royal Nuvola	●	-	-	-
	Selle Royal Lookin	-	●	●	●
Reggisella	FLYER Cushy Suspension, 27.2 x 250 (S) / 300 (M-XL) mm	●	●	-	-
	FLYER Bracer Suspension, 27.2 x 300 mm	-	-	●	●
Cerchi	FLYER Disc	●	●	●	●
Mozzo della ruota anteriore	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	●	●	-	-
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	-	-	●	●
Mozzo della ruota posteriore	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	●	●	-	●
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32h	○ (3.41R)	○ (5.41R)	-	○ (7.43R)
	Enviolo TR CVP, 32h	-	-	●	-
Pneumatici	Schwalbe Energizer Plus 28 x 2.00 (50-622)	●	-	-	-
	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622)	-	●	●	●
Pedali	VP VPE-891	●	-	-	-
	FLYER Wellgo	-	●	●	●
Luci anteriori	FLYER HL-1	●	-	-	-
	Busch & Müller IQ-Myc	-	●	-	-
	Busch & Müller IQ-XS Friendly	-	-	●	●
Luce posteriore	FLYER RL-1	●	-	-	-
	Busch & Müller 2C	-	●	●	●
Parafanghi	SKS B65	●	●	●	●
Cavalletto laterale	Atrian Velo Edge HV	●	-	-	-
	Pletscher Comp 40 Flex	-	●	●	●
Portapacchi	FLYER Racktime, integrated spring flap	●	●	●	●
Protezione antifurto	Abus Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system	●	●	●	●
Caricabatteria	Bosch Standard Charger 4A	●	●	-	-
	Bosch Fast Charger 6A	-	-	●	●

Peso senza batteria: circa **26,0 kg** | Peso batteria: circa **3,5 kg** | Peso in ordine di marcia: circa **30 kg** | Peso totale consentito circa **150 kg**

● Specifica standard | - Non disponibile | ○ Opzione gratuita | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

GEOMETRIA

GENTS

cm	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	490	530	570
B	605	625	645
C	160	170	180
D	480	480	480
E	70°	70°	70°
F	73°	73°	73°
G	65	65	65
H	305	305	305
I	1143	1164	1184
J	820	820	820
K	649	659	668
L	406	420	440
M	1883	1904	1924

COMFORT

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	450	490	530	570
B	585	605	625	645
C	150	160	170	180
D	480	480	480	480
E	69°	70°	70°	70°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1134	1143	1164	1184
J	415	415	415	415
K	635	649	659	668
L	390	406	420	440
M	1874	1883	1904	1924

A	Lunghezza del tubo della sella
B	Lunghezza del tubo superiore
C	Lunghezza del tubo di sterzo
D	Lunghezza dei montanti della catena
E	Angolo di sterzo
F	Angolo del tubo della sella
G	Abbassamento del movimento centrale
H	Altezza del movimento centrale
I	Passo
J	Altezza del cavallo/altezza di ingresso
K	Stack
L	Reach
M	Lunghezza totale