

UPROC 3

DAS MARATHON E-MOUNTAINBIKE

Das Uproc3 erweitert den Radius auf vielfältigsten Trails und ist bereit für neue Höhenmeter-Rekorde. Der ausdauernde Alleskönner klettert effizient bergauf und meistert jede Abfahrt.

Seine Akkukapazität von 1125 Wh macht das Uproc3 zum ausdauerndsten FLYER E-Mountainbike.

Das aktive Fahrwerk mit Viergelenk-Federsystem bietet 130 mm Federweg für viel Komfort und Fahrsicherheit.

4.10
Cold Anthracite
DualBattery



DUALBATTERY-OPTION
BIS ZU 1125 WH AKKUKAPAZITÄT

Zu Traktion, Komfort und Sicherheit tragen auch die sportlich komfortable Sitzposition und die voluminöse 2.6-Zoll-Bereifung bei. Bergauf sorgt der kräftige «Bosch Performance Line CX»-Antrieb für Uphill-Flow. Der Akkutausch oder externes Laden sind spielend einfach: Sowohl der integrierte Hauptakku

wie auch der Zusatzakku sind ohne Werkzeug mit nur zwei Handgriffen ausgebaut. Über die intelligenten MonkeyLink-Schnittstellen lassen sich Zubehörteile wie Scheinwerfer ganz einfach mit magnetischer Zuführung anklicken. Gespiessen wird die Beleuchtung über den E-Bike Akku.

1125 Wh Akkukapazität mit DualBattery

Doppelte Reichweite für endlose Touren und Höhenmeter.

140/130 mm Federweg

Komfortabler Fahrspass auf unterschiedlichsten Trails.

Voluminöse 2.6-Zoll-Bereifung

Das Plus an Traktion, Sicherheit und Fahrkomfort.

UPROC3

		4.10	6.30	8.70
		Preise Optionen in CHF/EUR (UVP inkl. MwSt.)		
Laufradgrösse	27.5"	●	●	●
Rahmen	Aluminium FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 130 mm travel Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●	●
Rahmengrösse	S / M / L / XL	○	○	○
Rahmenfarbe	Lichen Green Gloss Cold Anthracite	○	○	○
Dämpfer	RockShox Deluxe Select R, 185 x 55 mm Trunnion RockShox Deluxe Select+ RT, 185 x 55 mm Trunnion Fox Float DPS Performance, 185 x 55 mm Trunnion	● - -	- ● -	- - ●
Gabel	SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost RockShox 35 Gold RL, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost Fox 34 Float Performance E-Bike, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost	● - -	- ● -	- - ●
Motor	Bosch Performance Line CX	●	●	●
Akku	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	●	●	●
Zusatzakku	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	950	950	950
Display	Bosch Purion	●	●	●
Schaltung	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t Shimano XT, 12 speed, 10-51t	● - -	- ● -	- - ●
Bremsen	Shimano MT420, 203/180 mm Shimano MT520, 203/180 mm Shimano XT BR-M8120, 203/180 mm	● - -	- ● -	- - ●
Vorbau	FLYER MonkeyLink, 31.8 x 55 mm, 0°	●	●	●
Lenker	FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm	●	●	●
Sattel	Selle Royal Vivo Fizik Aidon	● -	● -	- ●
Sattelstütze	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm travel, 30.9 mm	●	●	●
Laufräder	SUNringlé Düroc SD37 Comp DT Swiss H 1900 Spline 35	● -	● -	- ●
Bereifung	Maxxis Highroller II EXO TR 3C MaxxTerra 27.5 x 2.60 (65-584)	●	●	●
Pedale	VP 532	●	●	●
Scheinwerfer	MonkeyLink Connect ready	●	●	●
Rücklicht	MonkeyLink Connect ready	●	●	●
Schutzblech	MonkeyLink Connect ready	●	●	●
Seitenständer	Kickstand ready	●	●	●
Diebstahlschutz	Abus battery lock with YourPlus one key system	●	●	●
Ladegerät	Bosch Fast Charger 6A	●	●	●
Gewicht ohne Akku ca. 21,1 Kg Gewicht Akku ca. 3,5 Kg Gewicht fahrbar ca. 25 Kg Zulässiges Gesamtgewicht ca. 140 Kg				

● Standardspezifikation | - nicht verfügbar | ○ kostenlose Option | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

UPROC 3

DAS MARATHON E-MOUNTAINBIKE

4.10

Lichen Green Gloss
DualBattery



6.30

Cold Anthracite



8.70

Cold Anthracite
DualBattery



DÄMPFEREINSTELLUNG

UPROC3 4.10 ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 185 X 55 MM TRUNNION

Fahrgewicht Kg	Luftdruck PSI	Rebound Klicks (10) von Zu
50	100	8
55	110	8
60	125	7
65	135	7
70	145	7
75	160	6
80	170	6
85	180	5
90	195	5
95	205	4
100	220	4
105	230	3
110	240	2

UPROC3 6.30 ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185 X 55 MM TRUNNION

Fahrgewicht Kg	Luftdruck PSI	Rebound Klicks (10) von Zu
50	90	8
55	100	7
60	110	7
65	125	6
70	135	6
75	145	5
80	160	5
85	170	4
90	180	4
95	195	4
100	205	3
105	215	3
110	230	2

UPROC3 8.70 FOX FLOAT DPS PERFORMANCE, 185 X 55 MM TRUNNION

Fahrgewicht Kg	Luftdruck PSI	Rebound Klicks (12) von Zu
50	105	9
55	115	8
60	130	8
65	145	7
70	155	7
75	170	6
80	185	6
85	195	5
90	210	4
95	225	4
100	235	3
105	250	3
110	265	2

GEOMETRIE

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	410	440	470	510
B	593	621	651	680
C	120	130	140	150
D	455	455	455	455
E	67°	67°	67°	67°
F	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
G	15	15	15	15
H	343,5	343,5	343,5	343,5
I	1177	1206	1235	1264
J	769	758	758	739
K	599	608	617	627
L	425	450	475	500
M	1894	1923	1952	1981

A	Sitzrohrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
G	Tretlagerabsenkung
H	Tretlagerhöhe
I	Radstand
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
K	Stack
L	Reach
M	Gesamtlänge