

UPROC3

LA MARATONETA DELLE E-MOUNTAINBIKE

La Uproc3 amplia il raggio su sterrati di ogni tipo ed è pronta a battere nuovi record di dislivello. La resistente tuttofare si arrampica efficientemente in salita e domina qualsiasi discesa.

La capacità della batteria da 1'125 Wh rende la Uproc3 la più resistente e-mountainbike FLYER.

Il telaio attivo con sistema di sospensioni a 4 snodi offre un'escursione alla ruota da 130 mm per un comfort e una sicurezza di guida ottimali.

4.10
Cold Anthracite
DualBattery



DUALBATTERY-OPTION
CAPACITÀ DELLA BATTERIA FINO A 1'125 WH

A trazione, comfort e sicurezza contribuiscono anche la posizione di seduta sportiva e confortevole e i grandi pneumatici da 2,6 pollici. Il potente motore «Bosch Performance Line CX» permette di scatenarsi in salita nell'Uphill Flow. La sostituzione della batteria o la ricarica esterna sono un gioco da ragazzi: la batteria

principale integrata e la batteria aggiuntiva si possono rimuovere senza utensili in soli due passaggi. Le intelligenti interfacce MonkeyLink consentono di fissare facilmente gli accessori come le Luci anteriori grazie all'attacco magnetico. L'illuminazione viene alimentata con la batteria dell'e-bike.

Capacità della batteria da 1'125 Wh con DualBattery

Autonomia doppia per infiniti percorsi con numerosi cambi di dislivello

Escursione alla ruota da 140/130 mm

Piacere di guida confortevole su diversi tipi di sterrati

Grandi pneumatici da 2,6 pollici

Trazione, comfort di guida e sicurezza ottimali

UPROC3

		04.10	06.30	8.70
		Prezzi opzione CHF / EUR		
Diametro cerchio	27.5"	●	●	●
Telaio	Aluminium FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 130 mm travel Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●	●
Taglie di telaio	S / M / L / XL	○	○	○
Colorazioni	Lichen Green Gloss Cold Anthracite	○	○	○
Ammortizzatore	RockShox Deluxe Select R, 185 x 55 mm Trunnion RockShox Deluxe Select+ RT, 185 x 55 mm Trunnion Fox Float DPS Performance, 185 x 55 mm Trunnion	● - -	- ● -	- - ●
Forcella	SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost RockShox 35 Gold RL, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost Fox 34 Float Performance E-Bike, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost	● - -	- ● -	- - ●
Motore	Bosch Performance Line CX	●	●	●
Batteria	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	●	●	●
Batteria aggiuntiva	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	950	950	950
Display	Bosch Purion	●	●	●
Cambio	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t Shimano XT, 12 velocità, 10-51t	● - -	- ● -	- - ●
Impianto frenante	Shimano MT420, 203/180 mm Shimano MT520, 203/180 mm Shimano XT BR-M8120, 203/180 mm	● - -	- ● -	- - ●
Attacco manubrio	FLYER MonkeyLink, 31.8 x 55 mm, 0°	●	●	●
Manubrio	FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm	●	●	●
Sella	Selle Royal Vivo Fizik Aidon	● -	● -	- ●
Reggisella	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / corsa 150 (L-XL) mm, 30.9 mm	●	●	●
Cerchi	SUNringle Dürac SD37 Comp DT Swiss H 1900 Spline 35	● -	● -	- ●
Pneumatici	Maxxis Highroller II EXO TR 3C MaxxTerra 27.5 x 2.60 (65-584)	●	●	●
Pedali	VP 532	●	●	●
Luci anteriori	MonkeyLink Connect ready	●	●	●
Luce posteriore	MonkeyLink Connect ready	●	●	●
Parafanghi	MonkeyLink Connect ready	●	●	●
Cavalletto laterale	Kickstand ready	●	●	●
Protezione antifurto	Abus battery lock with YourPlus one key system	●	●	●
Caricabatteria	Bosch Fast Charger 6A	●	●	●
Peso senza batteria: circa 21,1 kg Peso batteria: circa 3,5 kg Peso in ordine di marcia: circa 25 kg Peso totale consentito circa 140 kg				

● Specifica standard | - Non disponibile | ○ Opzione gratuita | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

UPROC 3

LA MARATONETA DELLE E-MOUNTAINBIKE

4.10

Lichen Green Gloss
DualBattery



6.30

Cold Anthracite



8.70

Cold Anthracite
DualBattery



AGGIUSTAMENTO DELL'AMMORTIZZATORE

UPROC3 4.10 ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 185 X 55 MM TRUNNION

Peso conducente kg	Pressione ammortizzatore psi	Rebound Scatti (10) da chiuso
50	100	8
55	110	8
60	125	7
65	135	7
70	145	7
75	160	6
80	170	6
85	180	5
90	195	5
95	205	4
100	220	4
105	230	3
110	240	2

UPROC3 6.30 ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185 X 55 MM TRUNNION

Peso conducente kg	Pressione ammortizzatore psi	Rebound Scatti (10) da chiuso
50	90	8
55	100	7
60	110	7
65	125	6
70	135	6
75	145	5
80	160	5
85	170	4
90	180	4
95	195	4
100	205	3
105	215	3
110	230	2

UPROC3 8.70 FOX FLOAT DPS PERFORMANCE, 185 X 55 MM TRUNNION

Peso conducente kg	Pressione ammortizzatore psi	Rebound Scatti (12) da chiuso
50	105	9
55	115	8
60	130	8
65	145	7
70	155	7
75	170	6
80	185	6
85	195	5
90	210	4
95	225	4
100	235	3
105	250	3
110	265	2

GEOMETRIA

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	410	440	470	510
B	593	621	651	680
C	120	130	140	150
D	455	455	455	455
E	67°	67°	67°	67°
F	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
G	15	15	15	15
H	343,5	343,5	343,5	343,5
I	1177	1206	1235	1264
J	769	758	758	739
K	599	608	617	627
L	425	450	475	500
M	1894	1923	1952	1981

A	Lunghezza del tubo della sella
B	Lunghezza del tubo superiore
C	Lunghezza del tubo di sterzo
D	Lunghezza dei montanti della catena
E	Angolo di sterzo
F	Angolo del tubo della sella
G	Abbassamento del movimento centrale
H	Altezza del movimento centrale
I	Passo
J	Altezza del cavallo/altezza di ingresso
K	Stack
L	Reach
M	Lunghezza totale