

UPROC3

DE MARATHON E-MOUNTAINBIKE

De Uproc3 vergroot de actieradius op de meest uiteenlopende trails en is klaar voor nieuwe hoogterecords. Deze allrounder klimt efficiënt bergop en kan elke afdaling de baas.

Dankzij zijn accu-capaciteit van 1125 Wh beschikt hij over de langste adem van alle FLYER e-mountainbikes.

De achterbrug met actief vierpunts veersysteem biedt een veerweg van 130 mm voor een comfortabel en veilig rijgedrag.

4.10
Cold Anthracite
DualBattery



DUALBATTERY ALS OPTIE
ACCU-CAPACITEIT TOT 1125 WH

De sportieve en comfortabele zitpositie en de dikke 2,6-inch banden zorgen voor een verdere verhoging van de tractie, het comfort en de veiligheid. Bergop staat de krachtige Bosch Performance Line Cx-aandrijving garant voor een soepele klim. Het omwisselen en extern opladen van de accu gaat uiterst eenvoudig:

zowel de geïntegreerde hoofdaccu als de tweede accu kunnen zonder gereedschap in slechts twee stappen worden verwijderd. Op de magnetische MonkeyLink-steunen kunnen accessoires als een koplamp in een handomdraai worden vastgeklikt. De verlichting wordt gevoed door de accu.

Accucapaciteit 1125 kWh met Dual-Battery

Dubbele actieradius voor lange tochten en vele hoogtemeters

Veerweg 140/130 mm

Comfort en rijplezier op uiteenlopende trails

Dikke 2,6-inch banden

Voor extra tractie, veiligheid en rijcomfort

UPROC3

Prijzen EUR - consument adviesprijs incl. 21% BTW excl. verwijderingsbijdrage

| | | 4.10 | 6.30 | 8.70 |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Wieldiameter | 27.5" | ● | ● | ● |
| Frame | Aluminium Door FLYER ontwikkeld, hydrogevoormd Vierpunts achtervering, veerweg 130 mm Interne kabeldoorvoer, boost 12 x 148 mm | ● | ● | ● |
| Framematen | S / M / L / XL | ○ | ○ | ○ |
| Framekleur | Lichen Green Gloss Cold Anthracite | ○ | ○ | ○ |
| Achterdemper | RockShox Deluxe Select R, 185 x 55 mm Trunnion RockShox Deluxe Select+ RT, 185 x 55 mm Trunnion Fox Float DPS Performance, 185 x 55 mm Trunnion | ● - - | - ● - | - - ● |
| Voorvork | SR Suntour Aion35 Evo, veerweg 140 mm, boost 15 x 110 mm RockShox 35 Gold RL, veerweg 140 mm, boost 15 x 110 mm Fox 34 Float Performance E-Bike, veerweg 140 mm, boost 15 x 110 mm | ● - - | - ● - | - - ● |
| Motor | Bosch Performance Line CX | ● | ● | ● |
| Accu | Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17,4 Ah / 36 V) | ● | ● | ● |
| Tweede accu | DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V) | 950 | 950 | 950 |
| Display | Bosch Purion | ● | ● | ● |
| Versnelling | Shimano Deore, 10 versnellingen, 11-46t Shimano Deore, 12 versnellingen, 10-51t Shimano XT, 12 versnellingen, 10-51t | ● - - | - ● - | - - ● |
| Remmen | Shimano MT420, 203/180 mm Shimano MT520, 203/180 mm Shimano XT BR-M8120, 203/180 mm | ● - - | - ● - | - - ● |
| Stuurpen | FLYER MonkeyLink, 31,8 x 55 mm, 0° | ● | ● | ● |
| Stuur | FLYER lichtmetalen stuur, 780 mm, 9°, 25 mm | ● | ● | ● |
| Zadel | Selle Royal Vivo Fizik Aidon | ● - | ● - | - ● |
| Zadelpen | FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm, veerweg 30,9 mm | ● | ● | ● |
| Wielen | SUNringle Duroc SD37 Comp DT Swiss H 1900 Spline 35 | ● - | ● - | - ● |
| Banden | Maxxis Highroller II EXO TR 3C MaxxTerra 27.5 x 2.60 (65-584) | ● | ● | ● |
| Pedalen | VP 532 | ● | ● | ● |
| Koplamp | MonkeyLink Connect ready | ● | ● | ● |
| Achterlicht | MonkeyLink Connect ready | ● | ● | ● |
| Spatbord | MonkeyLink Connect ready | ● | ● | ● |
| Zijstandaard | Kickstand ready | ● | ● | ● |
| Diefstalbeveiliging | ABUS-accuslot gelijksluitend met ringslot | ● | ● | ● |
| Oplader | Bosch-snellader 6A | ● | ● | ● |

Gewicht zonder accu ca. **21,1 kg** | Gewicht accu ca. **3,5 kg** | Rijklaar gewicht ca. **25 kg** | Max. toegestaan totaalgewicht ca. **140 kg**

● Standaardspecificatie | - Niet beschikbaar | ○ Gratis optie | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

UPROC3

DE MARATHON E-MOUNTAINBIKE

4.10

Lichen Green Gloss
DualBattery



6.30

Cold Anthracite



8.70

Cold Anthracite
DualBattery



DEMPERAFSTELLING

UPROC3 4.10 ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 185 X 55 MM TRUNNION

| Gewicht berijder kg | Demperdruk psi | Rebound klicks (10) vanaf dicht |
|---------------------|----------------|---------------------------------|
| 50 | 100 | 8 |
| 55 | 110 | 8 |
| 60 | 125 | 7 |
| 65 | 135 | 7 |
| 70 | 145 | 7 |
| 75 | 160 | 6 |
| 80 | 170 | 6 |
| 85 | 180 | 5 |
| 90 | 195 | 5 |
| 95 | 205 | 4 |
| 100 | 220 | 4 |
| 105 | 230 | 3 |
| 110 | 240 | 2 |

UPROC3 6.30 ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185 X 55 MM TRUNNION

| Gewicht berijder kg | Demperdruk psi | Rebound klicks (10) vanaf dicht |
|---------------------|----------------|---------------------------------|
| 50 | 90 | 8 |
| 55 | 100 | 7 |
| 60 | 110 | 7 |
| 65 | 125 | 6 |
| 70 | 135 | 6 |
| 75 | 145 | 5 |
| 80 | 160 | 5 |
| 85 | 170 | 4 |
| 90 | 180 | 4 |
| 95 | 195 | 4 |
| 100 | 205 | 3 |
| 105 | 215 | 3 |
| 110 | 230 | 2 |

UPROC3 8.70 FOX FLOAT DPS PERFORMANCE, 185 X 55 MM TRUNNION

| Gewicht berijder kg | Demperdruk psi | Rebound klicks (12) vanaf dicht |
|---------------------|----------------|---------------------------------|
| 50 | 105 | 9 |
| 55 | 115 | 8 |
| 60 | 130 | 8 |
| 65 | 145 | 7 |
| 70 | 155 | 7 |
| 75 | 170 | 6 |
| 80 | 185 | 6 |
| 85 | 195 | 5 |
| 90 | 210 | 4 |
| 95 | 225 | 4 |
| 100 | 235 | 3 |
| 105 | 250 | 3 |
| 110 | 265 | 2 |

GEOMETRIE

| cm | S 160-170 | M 170-180 | L 180-190 | XL 190-200 |
|----|--------------|--------------|--------------|---------------|
| A | 410 | 440 | 470 | 510 |
| B | 593 | 621 | 651 | 680 |
| C | 120 | 130 | 140 | 150 |
| D | 455 | 455 | 455 | 455 |
| E | 67° | 67° | 67° | 67° |
| F | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| G | 15 | 15 | 15 | 15 |
| H | 343,5 | 343,5 | 343,5 | 343,5 |
| I | 1177 | 1206 | 1235 | 1264 |
| J | 769 | 758 | 758 | 739 |
| K | 599 | 608 | 617 | 627 |
| L | 425 | 450 | 475 | 500 |
| M | 1894 | 1923 | 1952 | 1981 |

| | |
|---|--------------------------------|
| A | Framehoogte |
| B | Bovenbuislengte |
| C | Balhoofdlengte |
| D | Lengte liggende achtervork |
| E | Stuurhoek |
| F | Zitbuishoek |
| G | Trapashoogte |
| H | Trapashoogte |
| I | Wielbasis |
| J | Instaphoogte / bovenbuishoogte |
| K | Stack |
| L | Reach |
| M | Totale lengte |