

# UPROC 6

## DER ENDURO-BENCHMARK

Das Uproc6 ist radikal auf Downhill-Performance ausgerichtet. Enduristen auf der Suche nach maximalem Fahrspass und Abfahrtsleistung vergrössern mit dem Uproc6 ihren Playground – ganz ohne Bahnen, Shuttles oder müde Beine. Downhill-Rocker oder Uphill-Rakete? Beides!

Das Viergelenk-Fahrwerk mit Enduro-spezifisch abgestimmtem Dämpfer sorgt für Kontrolle und vereint Dynamik mit Stabilität und den Reserven eines Downhill-Bikes. Der steife Rocker Link (Umlenkhebel) aus Carbon und die gross dimensionierten Industrielager an den Drehpunkten sind für den härtesten Einsatz gemacht.

9.50  
Curcuma Gloss



**PREMIUM  
CARBON-  
RAHMEN**

PROGRESSIV GESTYLT,  
PERFEKT VERARBEITET

Zu den weiteren Enduro-Highlights gehören Feder- gabeln mit grossen 38-mm-Standrohren und 170 mm Federweg, «Maxxis Assegai / Minion DHF»-Bereifung mit verstärkter «Double Down»-Karkasse, robuste Hybrid-Laufräder von DT Swiss sowie Vierkolben-Brem- sen mit grossen Bremsscheiben (bis 220 mm). Für ein dynamisches Fahrverhalten mit idealer Steifigkeit ist der Rahmen aus hochfesten Carbonfasern lami- niert. Der «Bosch Performance Line CX»-Antrieb mit

High-End-Sensorik und 85 Nm Drehmoment liefert kraftvolle Unterstützung für steilste Trail-Passagen. Viel Energie für unzählige Abfahrten kommt vom vollin- tegrierten PowerTube-Akku mit 625 Wh. Die mit einem Bolzen verschraubte Akku-Befestigung garantiert einen absolut festen, vibrationsfreien Sitz des vollintegrier- ten Akkus und ermöglicht es gleichzeitig, diesen mit wenigen Handgriffen und einem 6er-Inbusschlüssel zu tauschen – auch unterwegs auf dem Trail.

### 170/160 mm Federweg

Maximale Fahrperformance und Kontrolle in anspruchsvollen Abfahrten.

### Mixed-Wheels-Konzept 29"/27.5"

Top Überrollverhalten, viel Grip und Agilität.

### Progressive Enduro-Geometrie

Kombiniert ein sattes und sicheres Fahrgefühl mit Agilität.

## UPROCG

		6.50	8.70	9.50
<b>Laufradgrösse</b>	29" / 27.5"	●	●	●
<b>Rahmen</b>	Carbon   FLYER engineered, 4-link suspension, 160 mm travel Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●	●
<b>Rahmengrösse</b>	S / M / L / XL	○	○	○
<b>Rahmenfarbe</b>	Anthracite Satin Curcuma Gloss	○	○	○
<b>Dämpfer</b>	RockShox Deluxe Select R, 205 x 65 mm Trunnion Fox Float X Performance, 205 x 65 Trunnion Fox Float X Factory, 205 x 65 Trunnion	● - -	- ● -	- - ●
<b>Gabel</b>	RockShox ZEB, 170 mm travel, 15 x 110 mm Boost Fox 38 Float Performance, 170 mm travel, 15 x 110 mm Boost Fox 38 Float Factory, 170 mm travel, 15 x 110 mm Boost	● - -	- ● -	- - ●
<b>Motor</b>	Bosch Performance Line CX	●	●	●
<b>Akku</b>	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	●	●	●
<b>Display</b>	Bosch Kiox	●	●	●
<b>Schaltung</b>	Sram NX Eagle, 12 speed, 11-50t Shimano XT, 12 speed, 10-51t Sram X01 AXS, 12 speed, 10-50t	● - -	- ● -	- - ●
<b>Bremsen</b>	Shimano MT520, 203/203 mm Shimano XT BR-M8120, 203/203 mm Magura MT7 HC3 Lever, 220/203 mm	● - -	- ● -	- - ●
<b>Vorbau</b>	FLYER Alloy, 31.8 x 40 mm, 3°	●	●	●
<b>Lenker</b>	FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm	●	●	●
<b>Sattel</b>	Fizik Alpaca Terra	●	●	●
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Dropper Post MT214, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm travel, 34.9 mm KS LEV Integra, 125 (S) / 150 (M) / 175 (L-XL) mm travel, 34.9 mm Sram Reverb AXS, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm travel, 34.9 mm	● - -	- ● -	- - ●
<b>Laufräder</b>	DT Swiss H 1900 Spline 30 DT Swiss H 1700 Spline 30 DT Swiss HX 1501 Spline 30	● - -	- ● -	- - ●
<b>Bereifung</b>	Front: Maxxis Assegai 3C DD TR 29 x 2.50WT (63-622) / Rear: Maxxis Minion DHF 3C DD TR 27.5 x 2.50WT (63-584)	●	●	●
<b>Pedale</b>	VP 532	●	●	●
<b>Ladegerät</b>	Bosch Fast Charger 6A	●	●	●

Gewicht ohne Akku ca. **20,9 Kg** | Gewicht Akku ca. **3,5 Kg** | Gewicht fahrbar ca. **25 Kg** | Zulässiges Gesamtgewicht ca. **140 Kg**

● Standardspezifikation | - nicht verfügbar | ○ kostenlose Option | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

UPROC 6

# DER ENDURO- BENCHMARK



**6.50**  
Curcuma Gloss



**8.70**  
Anthracite Satin

# DÄMPFEREINSTELLUNG

UPROC6 6.50 ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 205 X 65 MM TRUNNION

Fahrgewicht Kg	Luftdruck PSI	Rebound Klicks (10) von Zu
50	105	9
55	120	8
60	135	8
65	145	8
70	160	7
75	170	7
80	185	6
85	195	5
90	210	4
95	220	4
100	235	3
105	245	3
110	260	2

UPROC6 8.70 FOX FLOAT X PERFORMANCE, 205 X 65 TRUNNION

Fahrgewicht Kg	Luftdruck PSI	Rebound Klicks (15) von Zu
50	120	13
55	140	13
60	155	12
65	170	12
70	190	11
75	205	10
80	225	9
85	240	8
90	255	7
95	275	6
100	290	5
105	305	4
110	325	3

UPROC6 9.50 FOX FLOAT X FACTORY, 205 X 65 TRUNNION

Fahrgewicht Kg	Luftdruck PSI	Rebound Klicks (15) von Zu
50	120	13
55	135	13
60	155	12
65	170	12
70	185	11
75	205	10
80	220	9
85	235	8
90	255	7
95	270	6
100	285	5
105	305	4
110	320	3

# GEOMETRIE

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	395	415	450	485
B	579	608	636	664
C	100	100	105	110
D	445	445	445	445
E	63.5°	64.5°	64.5°	64.5°
F	75.7°	75.5°	75.3°	75.2°
G	31	31	31	31
H	347	347	347	347
I	1208	1223	1250	1277
J	756	753	756	758
K	623	629	633	638
L	420	445	470	495
M	1937	1952	1979	2006

A	Sitzrohrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
G	Tretlagerabsenkung
H	Tretlagerhöhe
I	Radstand
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
K	Stack
L	Reach
M	Gesamtlänge