

# UPROC6

## IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE ENDURO

La Uproc6 è completamente orientata alle performance in discesa. Gli appassionati di enduro alla ricerca del massimo piacere di guida e prestazioni in discesa estendono i loro orizzonti con la Uproc6 – senza doversi preoccupare di treni, navette o gambe stanche. Un missile in salita o uno spasso in discesa? Entrambi!

Il telaio a 4 snodi con ammortizzatori appositamente progettati per enduro garantisce il controllo coniugando dinamica e stabilità alle riserve di una bicicletta da downhill. Il rigido rocker link (leveraggio principale) in carbonio e i cuscinetti industriali di grandi dimensioni nei punti di articolazione sono concepiti per l'uso enduro più estremo.

9.50

Curcuma Gloss



**PRESTIGIOSO  
TELAIO  
IN CARBONIO**

DESIGN AVANZATO, PERFETTO  
FIN NEI MINIMI DETTAGLI

Ulteriori punti di forza sono le forcelle ammortizzate con grandi steli da 38 mm e un'escursione alla ruota da 170 mm, gli pneumatici «Maxxis Assegai / Minion DHF» con carcassa «Double Down» rinforzata, i robusti cerchi Hybrid di DT Swiss e i freni a 4 pistoni dai grandi dischi freno (fino a 220 mm). Il telaio è laminato con fibre di carbonio altamente resistenti per un comportamento di guida dinamico dalla rigidità ideale. Il motore «Bosch Performance Line CX» con sensori high-end

e una coppia da 85 Nm fornisce un elevato livello di assistenza per i passaggi nei trail più ripidi. Il pieno di energia per innumerevoli discese è fornito dalla batteria PowerTube da 625 Wh completamente integrata. Il fissaggio della batteria integrata tramite un bullone avvitato ne garantisce una posizione assolutamente salda, senza vibrazioni e ne consente al tempo stesso la sostituzione in pochi passaggi, utilizzando una chiave a brugola da 6 – anche durante il viaggio.

### Escursione alla ruota da 170/160 mm

Massime prestazioni di guida e controllo per discese impegnative

### Concetto mixed-wheel (29"/27.5")

Comportamento estremamente affidabile, ottima tenuta e agilità

### Avanzata geometria da enduro

Coniuga un'intensa e sicura sensazione di guida con l'agilità

## UPROCC6

		06.50	8.70	09.50
Diametro cerchio	29" / 27.5"	●	●	●
Telaio	Carbon   FLYER engineered, 4-link suspension, 160 mm travel Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●	●
Taglie di telaio	S / M / L / XL	○	○	○
Colorazioni	Anthracite Satin	○	○	○
	Curcuma Gloss	○	○	○
Ammortizzatore	RockShox Deluxe Select R, 205 x 65 mm Trunnion	●	-	-
	Fox Float X Performance, 205 x 65 Trunnion	-	●	-
	Fox Float X Factory, 205 x 65 Trunnion	-	-	●
Forcella	RockShox ZEB, 170 mm travel, 15 x 110 mm Boost	●	-	-
	Fox 38 Float Performance, 170 mm travel, 15 x 110 mm Boost	-	●	-
	Fox 38 Float Factory, 170 mm travel, 15 x 110 mm Boost	-	-	●
Motore	Bosch Performance Line CX	●	●	●
Batteria	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	●	●	●
Display	Bosch Kiox	●	●	●
Cambio	Sram NX Eagle, 12 velocità, 11-50t	●	-	-
	Shimano XT, 12 velocità, 10-51t	-	●	-
	Sram X01 AXS, 12 speed, 10-50t	-	-	●
Impianto frenante	Shimano MT520, 203/203 mm	●	-	-
	Shimano XT BR-M8120, 203/203 mm	-	●	-
	Magura MT7 HC3 Lever, 220/203 mm	-	-	●
Attacco manubrio	FLYER Alloy, 31.8 x 40 mm, 3°	●	●	●
Manubrio	FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm	●	●	●
Sella	Fizik Alpaca Terra	●	●	●
Reggisella	FLYER Dropper Post MT214, 125 (S) / 150 (M) / corsa 170 (L-XL) mm, 34.9 mm	●	-	-
	KS LEV Integra, 125 (S) / 150 (M) / 175 (L-XL) mm travel, 34.9 mm	-	●	-
	Sram Reverb AXS, 100 (S) / 125 (M) / corsa 150 (L-XL) mm, 34.9 mm	-	-	●
Cerchi	DT Swiss H 1900 Spline 30	●	-	-
	DT Swiss H 1700 Spline 30	-	●	-
	DT Swiss HX 1501 Spline 30	-	-	●
Pneumatici	Anteriore: Maxxis Assegai 3C DD TR 29 x 2.50WT (63-622) / Rear: Maxxis Minion DHF 3C DD TR 27.5 x 2.50WT (63-584)	●	●	●
Pedali	VP 532	●	●	●
Caricabatteria	Bosch Fast Charger 6A	●	●	●

Peso senza batteria: circa **20,9 kg** | Peso batteria: circa **3,5 kg** | Peso in ordine di marcia: circa **25 kg** | Peso totale consentito circa **140 kg**

● Specifica standard | - Non disponibile | ○ Opzione gratuita | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

UPROC 6

# IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE ENDURO

**6.50**

Curcuma Gloss



**8.70**

Anthracite Satin



# AGGIUSTAMENTO DELL'AMMORTIZZATORE

UPROC6 6.50 ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 205 X 65 MM TRUNNION

Peso conducente kg	Pressione ammortizzatore psi	Rebound Scatti (10) da chiuso
50	105	9
55	120	8
60	135	8
65	145	8
70	160	7
75	170	7
80	185	6
85	195	5
90	210	4
95	220	4
100	235	3
105	245	3
110	260	2

UPROC6 8.70 FOX FLOAT X PERFORMANCE, 205 X 65 TRUNNION

Peso conducente kg	Pressione ammortizzatore psi	Rebound Scatti (15) da chiuso
50	120	13
55	140	13
60	155	12
65	170	12
70	190	11
75	205	10
80	225	9
85	240	8
90	255	7
95	275	6
100	290	5
105	305	4
110	325	3

UPROC6 9.50 FOX FLOAT X FACTORY, 205 X 65 TRUNNION

Peso conducente kg	Pressione ammortizzatore psi	Rebound Scatti (15) da chiuso
50	120	13
55	135	13
60	155	12
65	170	12
70	185	11
75	205	10
80	220	9
85	235	8
90	255	7
95	270	6
100	285	5
105	305	4
110	320	3

# GEOMETRIA

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	395	415	450	485
B	579	608	636	664
C	100	100	105	110
D	445	445	445	445
E	63.5°	64.5°	64.5°	64.5°
F	75.7°	75.5°	75.3°	75.2°
G	31	31	31	31
H	347	347	347	347
I	1208	1223	1250	1277
J	756	753	756	758
K	623	629	633	638
L	420	445	470	495
M	1937	1952	1979	2006

A	Lunghezza del tubo della sella
B	Lunghezza del tubo superiore
C	Lunghezza del tubo di sterzo
D	Lunghezza dei montanti della catena
E	Angolo di sterzo
F	Angolo del tubo della sella
G	Abbassamento del movimento centrale
H	Altezza del movimento centrale
I	Passo
J	Altezza del cavallo/altezza di ingresso
K	Stack
L	Reach
M	Lunghezza totale