

UPROC6

DE ENDURO-BENCHMARK

Uphill rocket of downhill rocker? Allebei! Want de Uproc6 combineert een radicale downhill-setup met krachtige ondersteuning bergop. Enduro-bikers op zoek naar maximaal rijplezier en topprestaties bij afdalingen vergroten hiermee hun spelterrein. Zonder skiliften, shuttlebusjes of vermoeide benen. Het vierpunts veersysteem met specifieke op

enduro-gebruik afgestemde dempers combineert controle en stabiliteit met een dynamisch rijgedrag. De stijve carbon rocker link (hevelsysteem) en ruim bemeeten industrielanders op de scharnierpunten zijn op zeer zware belastingen berekend.

9.50
Curcuma Gloss



HOOGWAARDIG CARBON-FRAME

MODERNE STYLING, PERFECTE AFWERKING

Andere specifieke enduro-componenten zijn de voorvork met dikke 38mm-vorkbuizen en veerweg van 170 mm, Maxxis Assegai/Minion DHF-banden met versterkt double down-karkas, robuuste hybride wielen van DT Swiss en vierzuiger-remklauwen in combinatie met grote remschijven (tot 220 mm). Voor een dynamisch rijgedrag met ideale stijfheid is het frame vervaardigd van zeer sterke koolstofvezelmatten. De Bosch Performance Line Cx-aandrijving met geavanceerde

sensortechnologie en een koppel van 85 Nm biedt krachtige ondersteuning voor de steilste passages van uitdagende trails. De volledig geïntegreerde PowerTube-accu van 625 Wh levert meer dan genoeg energie voor vele afdalingen. De accubevestiging met bout garandeert een absoluut stevige, trillingsvrije plaatsing van de volledig geïntegreerde accu, die ook onderweg in een handomdraai kan worden vervangen met behulp van een 6-mm inbussleutel.

Veerweg 170/160 mm

Maximale rijprestaties en controle voor uitdagende afdalingen

Mixed wheel-concept 29"/27.5"

Uitstekende roll-over resistance, superieure grip en wendbaarheid

Doorontwikkelde enduro-geometrie

Combineert een koersvast en veilig rijgevoel met wendbaarheid

UPROCG

		6.50	8.70	9.50
Prijzen EUR - consument adviesprijs incl. 21% BTW excl. verwijderingsbijdrage				
Wieldiameter	29" / 27.5"	●	●	●
Frame	Carbon Door FLYER ontwikkeld Vierpunts achtervering, veerweg 160 mm Interne kabeldoorvoer, boost 12 x 148 mm	●	●	●
Framematen	S / M / L / XL	○	○	○
Framekleur	Anthracite Satin	○	○	○
	Curcuma Gloss	○	○	○
Achterdemper	RockShox Deluxe Select R, 205 x 65 mm Trunnion	●	-	-
	Fox Float X Performance, 205 x 65 Trunnion	-	●	-
	Fox Float X Factory, 205 x 65 Trunnion	-	-	●
Voorvork	RockShox ZEB, 170 mm travel, boost 15 x 110 mm	●	-	-
	Fox 38 Float Performance, veerweg 170 mm, boost 15 x 110 mm	-	●	-
	Fox 38 Float Factory, veerweg 170 mm, boost 15 x 110 mm	-	-	●
Motor	Bosch Performance Line CX	●	●	●
Accu	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17,4 Ah / 36 V)	●	●	●
Display	Bosch Kiox	●	●	●
Versnelling	SRAM NX Eagle, 12 versnellingen, 11-50t	●	-	-
	Shimano XT, 12 versnellingen, 10-51t	-	●	-
	Sram X01 AXS, 12 versnellingen, 10-50t	-	-	●
Remmen	Shimano MT520, 203/203 mm	●	-	-
	Shimano XT BR-M8120, 203/203 mm	-	●	-
	Magura MT7 HC3 Lever, 220/203 mm	-	-	●
Stuurpen	FLYER lichtmetalen stuurpen, 31,8 x 40 mm, 3°	●	●	●
Stuur	FLYER lichtmetalen stuur, 780 mm, 9°, 25 mm	●	●	●
Zadel	Fizik Alpaca Terra	●	●	●
Zadelpen	FLYER Dropper Post MT214, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm, veerweg 34,9 mm	●	-	-
	KS LEV Integra, 125 (S) / 150 (M) / 175 (L-XL) mm, veerweg 34,9 mm	-	●	-
	Sram Reverb AXS, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm, veerweg 34,9 mm	-	-	●
Wielen	DT Swiss H 1900 Spline 30	●	-	-
	DT Swiss H 1700 Spline 30	-	●	-
	DT Swiss HX 1501 Spline 30	-	-	●
Banden	Voor: Maxxis Assegai 3C DD TR 29 x 2.50WT (63-622) / Achter: Maxxis Minion DHF 3C DD TR 27.5 x 2.50WT (63-584)	●	●	●
Pedalen	VP 532	●	●	●
Oplader	Bosch-snellader 6A	●	●	●

Gewicht zonder accu ca. **20,9 kg** | Gewicht accu ca. **3,5 kg** | Rijklaar gewicht ca. **25 kg** | Max. toegestaan totaalgewicht ca. **140 kg**

● Standaardspecificatie | - Niet beschikbaar | ○ Gratis optie | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

UPROG6

DE ENDURO- BENCHMARK



6.50
Curcuma Gloss



8.70
Anthracite Satin

DEMPERAFSTELLING

UPROC6 6.50 ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 205 X 65 MM TRUNNION

Gewicht berijder kg	Demperdruk psi	Rebound klicks (10) vanaf dicht
50	105	9
55	120	8
60	135	8
65	145	8
70	160	7
75	170	7
80	185	6
85	195	5
90	210	4
95	220	4
100	235	3
105	245	3
110	260	2

UPROC6 8.70 FOX FLOAT X PERFORMANCE, 205 X 65 TRUNNION

Gewicht berijder kg	Demperdruk psi	Rebound klicks (15) vanaf dicht
50	120	13
55	140	13
60	155	12
65	170	12
70	190	11
75	205	10
80	225	9
85	240	8
90	255	7
95	275	6
100	290	5
105	305	4
110	325	3

UPROC6 9.50 FOX FLOAT X FACTORY, 205 X 65 TRUNNION

Gewicht berijder kg	Demperdruk psi	Rebound klicks (15) vanaf dicht
50	120	13
55	135	13
60	155	12
65	170	12
70	185	11
75	205	10
80	220	9
85	235	8
90	255	7
95	270	6
100	285	5
105	305	4
110	320	3

GEOMETRIE

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	395	415	450	485
B	579	608	636	664
C	100	100	105	110
D	445	445	445	445
E	63,5°	64,5°	64,5°	64,5°
F	75,7°	75,5°	75,3°	75,2°
G	31	31	31	31
H	347	347	347	347
I	1208	1223	1250	1277
J	756	753	756	758
K	623	629	633	638
L	420	445	470	495
M	1937	1952	1979	2006

A	Framehoogte
B	Bovenbuislengte
C	Balhoofdlengte
D	Lengte liggende achtervork
E	Stuurhoek
F	Zitbuishoek
G	Trapashoogte
H	Trapashoogte
I	Wielbasis
J	Instaphoogte / bovenbuishoogte
K	Stack
L	Reach
M	Totale lengte