

UPROC X

DE ALLMOUNTAIN-KRACHTCENTRALE

Geconcentreerde kracht en grote energiereserves: de Uproc X verlegt grenzen in de bergen en op ruige trails. Dankzij zijn perfect afgestelde 150mm-voorvork en uitgebalanceerde geometrie blinkt hij uit in zowel afdalingen als beklimmingen. Een premium MTB voor veeleisende mountainbikers!

Het modern gestylede hoogwaardige carbon-frame combineert dankzij de nauwkeurig gedefinieerde stijfheid een dynamisch

en harmonieus rijgedrag met veel bewegingsvrijheid in het terrein. De vierpunts achtervering met een veerweg van 150 mm, carbon rocker link (hevelsysteem), ruim bemeten industriëlagers en specifiek afgestemde schokdemper staat garant voor optimale controle en veiligheid in combinatie met maximaal rijplezier. De superstille Panasonic GX Ultimate Pro FIT-motor levert met een koppel van 95 Nm en een maximaal vermogen van 600 watt ondersteuning van topniveau.

9.50
Black Shading Satin



95^{NM}
MAXIMALE ONDERSTEUNING
PANASONIC GX ULTIMATE PRO FIT

Veerweg 150 mm

Controle en comfort voor uitdagende trails

Accucapaciteit 750 Wh

Genoeg energie voor lange dagen in bos en bergen

Mixed wheel-concept (29"/27.5")

Uitstekende roll-over resistance, superieure grip en wendbaarheid

De accubevestiging met bout garandeert een absoluut stevige, trillingsvrije plaatsing van de volledig geïntegreerde accu, die ook onderweg in een handomdraai kan worden vervangen met behulp van een 6-mm inbusleutel. De 9.50- en 8.70-modellen onderscheiden zich door hun carbon stuur met

geïntegreerde stuurpen met interne kabeldoorvoer voor een strakke cockpit. Op de geïntegreerde MonkeyLink-steun kan eenvoudig een koplamp worden geplaatst die wordt gevoed door de accu.

UPROC X

		2.10	6.10	8.70	9.50
Prijzen EUR - consument adviesprijs incl. 21% BTW excl. verwijderingsbijdrage					
Wieldiameter	29" / 27.5"	●	●	●	●
Frame	Carbon Door FLYER ontwikkeld Vierpunts achtervering, veerweg 150 mm Interne kabeldoorvoer, boost 12 x 148 mm	●	●	●	●
Framematen	S / M / L / XL	○	○	○	○
Framekleur	Black Shading Satin	○	○	○	○
	Enzian Blue Gloss	○	○	○	○
Achterdemper	RockShox Deluxe R, 230 x 60 mm	●	-	-	-
	Fox Float X Performance, 230 x 60 mm	-	●	●	-
	Fox Float X Factory, 230 x 60 mm	-	-	-	●
Voorvork	RockShox 35 Silver R, veerweg 150 mm, boost 15 x 110 mm	●	-	-	-
	Fox 36 Float Rhythm, veerweg 150 mm, boost 15 x 110 mm	-	●	-	-
	Fox 36 Float Performance, veerweg 150 mm, boost 15 x 110 mm	-	-	●	-
	Fox 36 Float Factory, veerweg 150 mm, boost 15 x 110 mm	-	-	-	●
Motor	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	●	●	●	●
Accu	FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17,4 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V)	-	●	●	●
Display	FIT Display Remote LCD (DSP1-S, 1,3-inch kleurendisplay)	●	-	-	-
	FIT Display Compact (DSP1-M, 2-inch kleurendisplay)	-	●	●	●
Versnelling	Shimano Deore, 11 versnellingen, 11-51t	●	-	-	-
	Shimano Deore, 12 versnellingen, 10-51t	-	●	-	-
	Shimano XT, 12 versnellingen, 10-51t	-	-	●	-
	Sram X01 AXS, 12 versnellingen, 10-50t	-	-	-	●
Remmen	Shimano MT420, 203/203 mm	●	-	-	-
	Shimano MT520, 203/203 mm	-	●	-	-
	Shimano XT BR-M8120, 203/203 mm	-	-	●	-
	Shimano XTR, 203/203 mm	-	-	-	●
Stuurpen	Satori Ursa, 35 x 35 mm, 0°	●	●	-	-
	FLYER Carbon Cockpit, MonkeyLink, 31.8 x 40 mm, 0°, 780 mm, 9°, 20 mm	-	-	●	●
Stuur	FLYER lichtmetalen stuur, 780 mm, 9°, 25 mm	●	●	-	-
	FLYER Carbon Cockpit, MonkeyLink, 31.8 x 40 mm, 0°, 780 mm, 9°, 20 mm	-	-	●	●
Zadel	Selle Royal Vivo	●	-	-	-
	Fizik Aidon	-	●	●	●
Zadelpen	FLYER Dropper Post MT214, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm, veerweg 34,9 mm	●	●	-	-
	KS LEV Integra, 125 (S) / 150 (M) / 175 (L-XL) mm, veerweg 34,9 mm	-	-	●	-
	Sram Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm, veerweg 34,9 mm	-	-	-	●
Velgen	Alexrims MD30	●	●	-	-
	DT Swiss H 1900 Spline 30	-	-	●	-
	DT Swiss HXC 1501 Spline One 30	-	-	-	●
Voornaaf	Formula DC-511, 32h	●	-	-	-
	Formula DC-711, 32h	-	●	-	-
	DT Swiss H 1900 Spline 30	-	-	●	-
	DT Swiss HXC 1501 Spline One 30	-	-	-	●
Achternaaf	Formula EHL-148S, 32h	●	-	-	-
	Formula EHL-148M, 32h	-	●	-	-
	DT Swiss H 1900 Spline 30	-	-	●	-
	DT Swiss HXC 1501 Spline One 30	-	-	-	●
Banden	Voor: Schwalbe Magic Mary Super Trail 29 x 2.40 (62-622) / Achter: Schwalbe Big Betty Super Trail 27.5 x 2.60 (65-584)	●	●	●	●
Pedalen	VP 527	●	-	-	-
	VP 532	-	●	●	●
Koplamp	MonkeyLink Connect ready	●	●	●	●
Achterlicht	MonkeyLink Recharge ready	●	●	●	●
Oplader	FIT-oplader 36V 4A	●	-	-	-
	FIT-snellader 36V 6A	-	●	●	●

Max. toegestaan totaalgewicht ca. 140 kg

● Standaardspecificatie | - Niet beschikbaar | ○ Gratis optie | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

UPROC X

DE ALLMOUNTAIN-KRACHTCENTRALE

2.10

Black Shading Satin



6.10

Enzian Blue Gloss



8.70

Black Shading Satin



GEOMETRIE

cm	S 160-170 cm	M 170-180 cm	L 180-190 cm	XL 190-200 cm
A	400	415	450	500
B	576	589	619	645
C	100	110	120	140
D	460	460	460	460
E	64,5°	65°	65°	65°
F	77°	77°	77°	77°
G	19	19	19	19
H	351	351	351	351
I	1220	1229	1261	1291
J	770	772	772	760
K	610	622	631	645
L	435	445	473	495
M	1954	1963	1995	2025

A	Framehoogte
B	Bovenbuislengte
C	Balhoofdlengte
D	Lengte liggende achtervork
E	Stuurhoek
F	Zitbuishoek
G	Trapashoogte
H	Trapashoogte
I	Wielbasis
J	Instaphoogte / bovenbuishoogte
K	Stack
L	Reach
M	Totale lengte