

# UPSTREET2

## LA MAGIE DU PLIANT

Quand l'espace est compté, l'Upstreet 2 dispose d'un atout de taille. Grâce à son articulation intelligente et à son cadre robuste, l'Upstreet 2 procure une stabilité et un confort étonnants.

Cet e-bike taille unique convient à tous et apporte une plus grande liberté. La potence et la selle se règlent en deux manipulations et sans outil, pour

s'adapter aux différentes morphologies. La batterie Bosch Power Tube de 500 Wh est élégamment intégrée dans le cadre. En option, l'Upstreet2 peut être équipé d'une courroie Gates Carbon Drive. Cette courroie de haute qualité renforcée au carbone est propre, exige peu d'entretien et ne rouille pas.

**93x85x40<sup>CM</sup>**  
SEULEMENT À L'ÉTAT PLIÉ

**7.43**  
Jeans Blue / White Gloss



**5.40**  
Jeans Blue /  
White Gloss



## Articulation doublement sécurisée

Pas d'ouverture accidentelle et une stabilité maximale en roulant.

## Rouler en silence

Bosch Performance Line pour des déplacements rapides et sans bruit.

## Roues de 20 pouces

Pour plus d'agilité.

GÉOMÉTRIE	
cm	TAILLE UNIQUE
A	440
B	650
C	140
D	420
E	70,5°
F	72°
G	-20
H	278
I	1138
J	380
K	473
L	923
M	1654

## UPSTREET2

		5.40 (5.41R)	7.43
Prix option CHF / EUR			
Diamètre des roues	20"	•	•
Cadre	Aluminium   FLYER engineered, hydroformed tubing   Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•
Couleur du cadre	Jeans Blue / White Gloss	•	•
Fourche	FLYER Rigid Fork	•	•
Moteur	Bosch Active Line Plus	•	-
	Bosch Performance Line	-	•
Batterie	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•
Écran	Bosch Intuvia	•	•
Type de transmission	Moyeux à vitesses internes avec chaîne	•	-
	Moyeux à vitesses internes avec courroie	-	•
Changement de vitesses	Shimano Nexus, 5 speed	•	-
	Shimano Nexus Coaster, 5 speed	◦ (5.41R)	-
	Shimano Nexus, 5 speed ; Gates Carbon Drive CDX	-	•
Freins	Shimano MT402, 180/160 mm	•	-
	Shimano Deore T6000, 180/160 mm	-	•
Potence	FLYER foldable, 31.8 x 70 mm	•	•
Guidon	FLYER Riser, 640 mm, 5°, 20 mm	•	•
Selle	Selle Royal Essenza+	•	•
Tige de selle	SR Suntour SP12 NCX, 50 mm suspension, 27.2 x 400 mm	•	•
Jantes	FLYER Disc	•	•
Moyeu avant	Formula CL-25, 32h	•	•
Moyeu arrière	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	•	•
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32h	◦ (5.41R)	-
Pneus	Schwalbe Pick up 20 x 2.15 (55-406)	•	•
Pédales	FLYER Folding Pedal	•	•
Projecteur	Busch & Müller Upp	•	-
	Supernova Mini 2	-	•
Feu arrière	Busch & Müller 2C	•	•
Garde-boue	SKS B65	•	•
Béquille latérale	Ursus Hopper Bipod Center Stand	•	•
Porte-bagages	FLYER Racktime, integrated spring flap	•	•
Antivol	Abus Shield 5650L ; battery lock with YourPlus one key system	•	•
Chargeur	Bosch Standard Charger 4A	•	•

Poids sans batterie env. 23,2 kg | Poids batterie env. 2,9 kg | Poids en ordre de marche env. 27 kg | Poids total admissible env. 130 kg

• Spécification standard | - indisponible | ◦ option gratuite | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents