

UPSTREET5

POLYVALENT ET SURDOUÉ

Cette série best-seller séduit le cycliste à la recherche d'un e-bike qui le transportera rapidement au travail et l'accompagnera sur les chemins de

traverse : proposé avec de nombreux équipements et composants, le puissant Upstreet5 s'adapte aux attentes de chacun.

Puissance et design

Moteurs Panasonic GX montés élégamment offrant jusqu'à 300 % d'assistance au pédalage.

750 Wh de capacité de batterie

Pour avaler le dénivelé et les kilomètres.

Grand choix de modèles

Taille de cadre, forme de cadre, vitesses ou pneus XC au choix.



7.10 HS

Pearl White Gloss

BEST
SELLER

UPSTREET5 DÉRAILLEUR

		3.12	5.10	7.10	7.10 HS	7.12 XC
Diamètre des roues	28"	●	●	●	●	-
	27.5"	-	-	-	-	●
Forme de cadre	Comfort	○	○	○	○	○
	Mixed	○	○	○	○	○
	Gents	○	○	○	○	○
Cadre	Aluminium FLYER engineered, hydroformed tubing Internal cable routing, 135 mm spacing	●	●	●	●	●
Taille du cadre	S / M / L / XL	○	○	○	○	○
Couleur du cadre	Anthracite Gloss	○	○	○	○	○
	Mercury Red Gloss	○	○	○	○	○
	Pearl White Gloss	○	○	○	○	○
Fourche	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	●	●	-	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	-	-	●	●	-
	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	-	-	-	-	●
Moteur	Panasonic GX Power Plus	-	-	-	-	-
	Panasonic GX Ultimate	-	●	●	-	●
	Panasonic GX Ultimate HS	-	-	-	●	-
Assistance au pédalage	jusqu'à 25 km/h	●	●	●	-	●
	jusqu'à 45 km/h	-	-	-	●	-
Batterie	FLYER SIB-630 (630 Wh / 16,75 Ah / 36 V)	●	●	-	-	-
	FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	-	-	●	●	●
Écran	FIT D0 (écran couleur 2")	●	●	●	-	●
	FIT D1 (écran couleur 3.5")	-	-	-	●	-
Changement de vitesses	Shimano Alivio, 9 speed, 11-36t	●	●	-	-	-
	Shimano Deore LinkGlide, 10 speed, 11-43t	-	-	●	●	●
Freins	Shimano T200, 180/160 mm	-	-	-	-	-
	Shimano MT402, 180/180 mm	-	●	-	-	-
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	-	-	●	-	-
	Magura MT4e, 203/180 mm	-	-	-	●	-
	Shimano MT520/500, 180/180 mm	-	-	-	-	●
Potence	Satori Up2+, 31.8 x 90 mm, adjustable angle	●	●	-	-	-
	FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle	-	●	●	●	●
Guidon	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (M/G)	●	-	-	-	-
	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	-	●	●	●	●
Selle	Selle Royal Nuvola	●	●	-	-	-
	Selle Royal Essenza+ Moderate	-	-	●	●	●
Tige de selle	FLYER Alloy, 30.9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	●	●	●	●	●
Jantes	FLYER Disc	●	●	●	●	●
Moyeu avant	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	●	●	-	-	-
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	-	-	●	-	●
	Formula DC-71, 32h	-	-	-	●	-
Moyeu arrière	Shimano Alivio FH-M4050, 32h	●	●	-	-	-
	Shimano Deore FH-M6000, 32h	-	-	●	-	●
	Formula DC-38, 32h	-	-	-	●	-
Pneus	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2.25 (57-622)	●	-	-	-	-
	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622)	-	●	●	●	-
	Maxxis Crossmark II 27.5 x 2.25 (57-584)	-	-	-	-	●
Pédales	VP VPE-891	●	-	-	-	-
	FLYER Wellgo	-	●	●	●	●
Projecteur	Busch & Müller IQ-Myc	●	●	-	-	-
	Busch & Müller IQ-XS Friendly	-	-	●	-	●
	Busch & Müller IQ-X	-	-	-	●	-
Feu arrière	Busch & Müller 2C	●	●	●	-	●
	Supernova M99 Tail Light 45	-	-	-	●	-
Garde-boue	SunnyWheel 65mm	●	●	●	●	●
Béquille latérale	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●	●	●
Porte-bagages	FLYER Racktime, integrated spring flap	●	●	●	●	●
Rétroviseur	Avec rétroviseur	-	-	-	●	-
Support de plaque	Avec support de plaque	-	-	-	●	-
Antivol	Abus Shield 5650L ; battery lock with YourPlus one key system	●	●	●	●	●
Chargeur	FLYER Charger 4A 36V	●	●	-	-	-
	FLYER Fast Charger 6A 36V	-	-	●	●	●

Poids sans batterie env. 24,3 kg | Poids batterie env. 4,3 kg | Poids en ordre de marche env. 29 kg | Poids total admissible env. 150 (HS 149) kg

● Spécification standard | - indisponible | ○ option gratuite | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

UPSTREET5

POLYVALENT ET SURDOUÉ

3.12

Pearl White Gloss



5.10

Mercury Red Gloss



7.12 XC

Anthracite Gloss



Des roues robustes chaussées de pneus larges et une géométrie équilibrée offrent confort de conduite et sécurité.

La batterie FLYER SIB-750 s'intègre habilement dans le cadre et les éléments de commande FIT apportent visibilité, ergonomie et contrôle. L'Upstreet5 est assisté par le silencieux GX Power Plus (75 Nm) ou - au sommet de la gamme - par le puissant GX Ultimate (90 Nm). Sur le modèle 7.23 avec transmission Enviolo TR Automatiq, le passage de vitesse s'effectue automatiquement ou manuellement via l'unité FIT. Certains modèles sont équipés d'une courroie Gates Carbon Drive. Cette courroie de haute qualité renforcée au carbone est propre, exige peu d'entretien et ne rouille pas. La variante « 7.12 XC » avec pneus tout-terrain et freins à disque 4 pistons particulièrement puissants garantit confort de conduite et sécurité, même sur les routes non goudronnées.

GÉOMÉTRIE

COMFORT				
cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	492	492	492	492
E	69°	70°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1139	1139	1159	1185
J	470	470	470	470
K	633	657	678	696
L	386	389	408	427
M	1909	1909	1929	1955

MIXED				
cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	492	492	492	492
E	69°	70°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1139	1139	1159	1185
J	698	694	715	702
K	633	657	678	696
L	386	389	408	427
M	1909	1909	1929	1955

GENTS				
cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	492	492	492	492
E	69°	70°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1139	1139	1159	1185
J	802	834	860	891
K	633	657	678	696
L	386	389	408	427
M	1909	1909	1929	1955

A	Longueur du tube de selle
B	Longueur du tube supérieur
C	Longueur du tube de direction
D	Longueur des bases
E	Angle de chasse
F	Angle du tube de selle
G	Abaissement du boîtier de pédalier
H	Hauteur du boîtier de pédalier
I	Empattement
J	Seuil d'enjambement
K	Stack
L	Reach
M	Longueur totale

UPSTREET5

POLYVALENT ET SURDOUÉ

5.40

Pearl White Gloss



7.23

Mercury Red Gloss



7.43

Anthracite Gloss



UPSTREET5 MOYEUX À VITESSES INTERNES

		5.40 (5.41R)	7.23	7.23 HS	7.43
Prix options en CHF/EUR (PVC avec TVA)					
Diamètre des roues	28"	●	●	●	●
Forme de cadre	Comfort	○	○	○	○
	Mixed	○	○	○	○
	Gents	○	○	○	○
Cadre	Aluminium FLYER engineered, hydroformed tubing Internal cable routing, 135 mm spacing	●	●	●	●
Taille du cadre	S / M / L / XL	○	○	○	○
Couleur du cadre	Anthracite Gloss	○	○	○	○
	Mercury Red Gloss	○	○	○	○
	Pearl White Gloss	○	○	○	○
Fourche	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	●	-	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	-	●	●	●
Moteur	Panasonic GX Power Plus	●	-	-	-
	Panasonic GX Power Plus Coaster	○ (5.41R)	-	-	-
	Panasonic GX Ultimate	-	●	-	●
	Panasonic GX Ultimate HS	-	-	●	-
Assistance au pédalage	jusqu'à 25 km/h	●	●	-	●
	jusqu'à 45 km/h	-	-	●	-
Batterie	FLYER SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	-	●	●	●
Écran	FIT D0 (écran couleur 2")	●	●	-	●
	FIT D1 (écran couleur 3.5")	-	-	●	-
Type de transmission	Moyeux à vitesses internes avec chaîne	●	-	-	-
	Moyeux à vitesses internes avec courroie	-	●	●	●
Changement de vitesses	Shimano Nexus, 5 speed	●	-	-	-
	Shimano Nexus Coaster, 5 speed	○ (5.41R)	-	-	-
	Enviolo TR ; Gates Carbon Drive CDX	-	●	●	-
	Enviolo TR Automatiq integrated ; Gates Carbon Drive CDX	-	-	300	-
	Shimano Nexus, 5 speed ; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	●
Freins	Shimano MT402, 180/180 mm	●	-	-	-
	Shimano MT402, 180/160 mm	○ (5.41R)	-	-	-
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	-	●	-	●
	Magura MT4e, 203/180 mm	-	-	●	-
Potence	FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle	●	●	●	●
Guidon	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	●	●	●	●
Selle	Selle Royal Nuvola	●	-	-	-
	Selle Royal Essenza+ Moderate	-	●	●	●
Tige de selle	FLYER Alloy, 30.9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	●	●	●	●
Jantes	FLYER Disc	●	●	●	●
Moyeu avant	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	●	-	-	-
	Bear Pawls BMT-003, 32h	-	●	●	-
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	-	-	-	●
Moyeu arrière	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	●	-	-	●
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32h	○ (5.41R)	-	-	-
	Enviolo TR CVP, 32h	-	●	●	-
Pneus	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622)	●	●	●	●
Pédales	FLYER Wellgo	●	●	●	●
Projecteur	Busch & Müller IQ-Myc	●	-	-	-
	Busch & Müller IQ-XS Friendly	-	●	-	●
	Busch & Müller IQ-X	-	-	●	-
Feu arrière	Busch & Müller 2C	●	●	-	●
	Supernova M99 Tail Light 45	-	-	●	-
Garde-boue	SunnyWheel 65mm	●	●	●	●
Béquille latérale	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●	●
Porte-bagages	FLYER Racktime, integrated spring flap	●	●	●	●
Rétroviseur	Avec rétroviseur	-	-	●	-
Support de plaque	Avec support de plaque	-	-	●	-
Antivol	Abus Shield 5650L ; battery lock with YourPlus one key system	●	●	●	●
Chargeur	FLYER Charger 4A 36V	●	-	-	-
	FLYER Fast Charger 6A 36V	-	●	●	●

Poids sans batterie env. 24,3 kg | Poids batterie env. 4,3 kg | Poids en ordre de marche env. 29 kg | Poids total admissible env. 150 (HS 149) kg

● Spécification standard | - indisponible | ○ option gratuite | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents