

# UPSTREET5

## LA VERSATILE TUTTOFARE

La serie bestseller sorprende su strada per recarsi rapidamente al lavoro proprio come in una deviazione su di una strada di campagna: grazie ai suoi

numerosi allestimenti e componenti, la potente Upstreet5 offre esperienze sempre diverse e completamente personalizzate in sella a un'e-bike.

### Potenza e Design

Motori Panasonic GX elegantemente integrati per un'assistenza alla pedalata fino al 300 %

### Capacità della batteria di 750 Wh

Per innumerevoli cambi di dislivello e ancor più chilometri

### Ampia varietà di modelli

Taglie di telaio, tipologia telaio, versioni HS o pneumatici XC a scelta



**7.10 HS**

Pearl White Gloss

**BEST**  
SELLER

**UPSTREET5 CON DERAGLIATORE**

		03.12	05.10	07.10	7.10 HS	7.12 XC
Diametro cerchio	28"	●	●	●	●	-
	27.5"	-	-	-	-	●
Tipologia telaio	Comfort	○	○	○	○	○
	Mixed	○	○	○	○	○
	Gents	○	○	○	○	○
Telaio	Aluminium   FLYER engineered, hydroformed tubing Internal cable routing, 135 mm spacing	●	●	●	●	●
Taglie di telaio	S / M / L / XL	○	○	○	○	○
Colorazioni	Anthracite Gloss	○	○	○	○	○
	Mercury Red Gloss	○	○	○	○	○
	Pearl White Gloss	○	○	○	○	○
Forcella	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	●	●	-	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	-	-	●	●	-
	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	-	-	-	-	●
Motore	Panasonic GX Power Plus	-	-	-	-	-
	Panasonic GX Ultimate	-	●	●	-	●
	Panasonic GX Ultimate HS	-	-	-	●	-
Assistenza alla pedalata	fino a 25 km/h	●	●	●	-	●
	fino a 45 km/h	-	-	-	●	-
Batteria	FLYER SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	●	●	-	-	-
	FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	-	-	●	●	●
Display	FIT D0 (2" color display)	●	●	●	-	●
	FIT D1 (3.5" color display)	-	-	-	●	-
Cambio	Shimano Alivio, 9 speed, 11-36t	●	●	-	-	-
	Shimano Deore Linkglide, 10 speed, 11-43t	-	-	●	●	●
Impianto frenante	Shimano T200, 180/160 mm	●	-	-	-	-
	Shimano MT402, 180/180 mm	-	●	-	-	-
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	-	-	●	-	-
	Magura MT4e, 203/180 mm	-	-	-	●	-
	Shimano MT520/500, 180/180 mm	-	-	-	-	●
Attacco manubrio	Satori Up2+, 31.8 x 90 mm, adjustable angle	●	-	-	-	-
	FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle	-	●	●	●	●
Manubrio	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (M/G)	●	-	-	-	-
	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	-	●	●	●	●
Sella	Selle Royal Nuvola	●	●	-	-	-
	Selle Royal Essenza+ Moderate	-	-	●	●	●
Reggisella	FLYER Alloy, 30.9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	●	●	●	●	●
Cerchi	FLYER Disc	●	●	●	●	●
Mozzo della ruota anteriore	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	●	●	-	-	-
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	-	-	●	-	●
	Formula DC-71, 32h	-	-	-	●	-
Mozzo della ruota posteriore	Shimano Alivio FH-M4050, 32h	●	●	-	-	-
	Shimano Deore FH-M6000, 32h	-	-	●	-	●
	Formula DC-38, 32h	-	-	-	●	-
Pneumatici	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2.25 (57-622)	●	-	-	-	-
	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622)	-	●	●	●	-
	Maxxis Crossmark II 27.5 x 2.25 (57-584)	-	-	-	-	●
Pedali	VP VPE-891	●	-	-	-	-
	FLYER Wellgo	-	●	●	●	●
Luci anteriori	Busch & Müller IQ-Myc	●	●	-	-	-
	Busch & Müller IQ-XS Friendly	-	-	●	-	●
	Busch & Müller IQ-X	-	-	-	●	-
Luce posteriore	Busch & Müller 2C	●	●	●	-	●
	Supernova M99 Tail Light 45	-	-	-	●	-
Parafanghi	SunnyWheel 65mm	●	●	●	●	●
Cavalletto laterale	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●	●	●
Portapacchi	FLYER Racktime, integrated spring flap	●	●	●	●	●
Specchietto retrovisore	con specchietto retrovisore	-	-	-	●	-
Portatarga	con portatarga	-	-	-	●	-
Protezione antifurto	Abus Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system	●	●	●	●	●
Caricabatteria	FLYER Charger 4A 36V	●	●	-	-	-
	FLYER Fast Charger 6A 36V	-	-	●	●	●

 Peso senza batteria: circa **24,3 kg** | Peso batteria: circa **4,3 kg** | Peso in ordine di marcia: circa **29 kg** | Peso totale consentito circa **150 (HS 149) kg**

● Specifica standard | - Non disponibile | ○ Opzione gratuita | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

UPSTREET5

# LA VERSATILE TUTTOFARE

**3.12**

Pearl White Gloss



**5.10**

Mercury Red Gloss



**7.12 XC**

Anthracite Gloss



**Stabili cerchi con larghi pneumatici e una geometria equilibrata costituiscono il presupposto per offrire comfort di guida e sicurezza.**

La batteria FLYER SIB-750 è abilmente integrata nel telaio e gli elementi di comando FIT assicurano intuitività, ergonomia e controllo nel cockpit. L'assistenza della Upstreet5 è fornita dal silenzioso motore GX Power Plus (75 Nm) oppure - in qualità superiore - dal potentissimo GX Ultimate (90 Nm). Nel modello della serie 7.23 il cambio Enviolo TR AutomatiQ può essere azionato in modo completamente automatico o manuale tramite l'unità FIT. Alcuni modelli sono dotati di Gates Carbon Drive. Questa trasmissione a cinghia di elevata qualità e rinforzata in carbonio è precisa, necessita di una manutenzione particolarmente ridotta e non arrugginisce. La variante «7.12 XC» con pneumatici offroad e l'incredibile potenza dei freni a disco a 4 pistoni offre un elevato comfort di guida e sicurezza anche sulle strade di campagna accidentate.

## GEOMETRIA

COMFORT				
cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	492	492	492	492
E	69°	70°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1139	1139	1159	1185
J	470	470	470	470
K	633	657	678	696
L	386	389	408	427
M	1909	1909	1929	1955

MIXED				
cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	492	492	492	492
E	69°	70°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1139	1139	1159	1185
J	698	694	715	702
K	633	657	678	696
L	386	389	408	427
M	1909	1909	1929	1955

GENTS				
cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	492	492	492	492
E	69°	70°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1139	1139	1159	1185
J	802	834	860	891
K	633	657	678	696
L	386	389	408	427
M	1909	1909	1929	1955

A	Lunghezza del tubo della sella
B	Lunghezza del tubo superiore
C	Lunghezza del tubo di sterzo
D	Lunghezza dei montanti della catena
E	Angolo di sterzo
F	Angolo del tubo della sella
G	Abbassamento del movimento centrale
H	Altezza del movimento centrale
I	Passo
J	Altezza del cavallo/altezza di ingresso
K	Stack
L	Reach
M	Lunghezza totale

UPSTREET5

# LA VERSATILE TUTTOFARE

**5.40**

Pearl White Gloss



**7.23**

Mercury Red Gloss



**7.43**

Anthracite Gloss



## UPSTREET5 CAMBIO NEL MOZZO

		5.40 (5.41R)	07.23	7.23 HS	07.43
		Prezzi opzione CHF / EUR			
Diametro cerchio	28"	●	●	●	●
Tipologia telaio	Comfort	○	○	○	○
	Mixed	○	○	○	○
	Gents	○	○	○	○
Telaio	Aluminium   FLYER engineered, hydroformed tubing Internal cable routing, 135 mm spacing	●	●	●	●
Taglie di telaio	S / M / L / XL	○	○	○	○
Colorazioni	Anthracite Gloss	○	○	○	○
	Mercury Red Gloss	○	○	○	○
	Pearl White Gloss	○	○	○	○
Forcella	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	●	-	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle	-	●	●	●
Motore	Panasonic GX Power Plus	●	-	-	-
	Panasonic GX Power Plus Coaster	○ (5.41R)	-	-	-
	Panasonic GX Ultimate	-	●	-	●
	Panasonic GX Ultimate HS	-	-	●	-
Assistenza alla pedalata	fino a 25 km/h	●	●	-	●
	fino a 45 km/h	-	-	●	-
Batteria	FLYER SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	-	●	●	●
Display	FIT D0 (2" color display)	●	●	-	●
	FIT D1 (3.5" color display)	-	-	●	-
Tipo di cambio	cambio nel mozzo con catena	●	-	-	-
	cambio nel mozzo con cinghia	-	●	●	●
Cambio	Shimano Nexus, 5 speed	●	-	-	-
	Shimano Nexus Coaster, 5 speed	○ (5.41R)	-	-	-
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	-	●	●	-
	Enviolo TR Automatiq integrated; Gates Carbon Drive CDX	-	-	300	-
	Shimano Nexus, 5 speed; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	●
Impianto frenante	Shimano MT402, 180/180 mm	●	-	-	-
	Shimano MT402, 180/160 mm	○ (5.41R)	-	-	-
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	-	●	-	●
	Magura MT4e, 203/180 mm	-	-	●	-
Attacco manubrio	FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle	●	●	●	●
Manubrio	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	●	●	●	●
Sella	Selle Royal Nuvola	●	-	-	-
	Selle Royal Essenza+ Moderate	-	●	●	●
Reggisella	FLYER Alloy, 30.9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	●	●	●	●
Cerchi	FLYER Disc	●	●	●	●
Mozzo della ruota anteriore	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	●	-	-	-
	Bear Pawls BMT-003, 32h	-	●	●	-
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	-	-	-	●
Mozzo della ruota posteriore	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	●	-	-	●
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32h	○ (5.41R)	-	-	-
	Enviolo TR CVP, 32h	-	●	●	-
Pneumatici	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622)	●	●	●	●
Pedali	FLYER Wellgo	●	●	●	●
Luci anteriori	Busch & Müller IQ-Myc	●	-	-	-
	Busch & Müller IQ-XS Friendly	-	●	-	●
	Busch & Müller IQ-X	-	-	●	-
Luce posteriore	Busch & Müller 2C	●	●	-	●
	Supernova M99 Tail Light 45	-	-	●	-
Parafanghi	SunnyWheel 65mm	●	●	●	●
Cavalletto laterale	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●	●
Portapacchi	FLYER Racktime, integrated spring flap	●	●	●	●
Specchietto retrovisore	con specchietto retrovisore	-	-	●	-
Portatarga	con portatarga	-	-	●	-
Protezione antifurto	Abus Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system	●	●	●	●
Caricabatteria	FLYER Charger 4A 36V	●	-	-	-
	FLYER Fast Charger 6A 36V	-	●	●	●

Peso senza batteria: circa **24,3 kg** | Peso batteria: circa **4,3 kg** | Peso in ordine di marcia: circa **29 kg** | Peso totale consentito circa **150 (HS 149) kg**

● Specifica standard | - Non disponibile | ○ Opzione gratuita | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents