

UPSTREET6

L'ICÔNE DYNAMIQUE DE LA VITESSE

Efficace, actif, durable – l'Upstreet6 apporte une toute nouvelle mobilité au quotidien. Cet e-bike High Speed (S-Pedelec) est parfait pour les vélotafeurs rapides. Le puissant moteur moyen développe quasi silencieusement une énorme poussée pour une sensation de glisse dynamique.

Particulièrement silencieux et dynamique, le moteur

moyeu TDCM HCA5 d'une puissance de crête de 825 watts et d'un couple de 37 Nm est agile dans ses accélérations et permet de rouler à vive allure sans faiblir. Si vous voulez encore plus de confort, vous pouvez opter pour la fourche suspendue. Pour faciliter sa manipulation, la batterie est logée directement dans le tube diagonal en L, sans le cache.



7.10 HS

Chameleon Satin

825 WATTS

POUR UN MAXIMUM D'ACCÉLÉRATION

Lors du freinage et dans le mode de conduite correspondant, le moteur récupère de l'énergie qu'il réinjecte dans la batterie, prolongeant ainsi l'autonomie. En mode Long-Life activable au gré des besoins, la batterie ne se recharge qu'à 80 %. Dès qu'elle

passse sous la barre des 20 %, un message invite à la recharger. Quand on n'a pas besoin d'utiliser la pleine capacité de sa batterie, ce mode permet d'en prolonger la durée de vie.

Extrêmement silencieux jusqu'à 45 km/h

Agile dans ses accélérations et régulier à vive allure.

810 Wh de capacité de batterie

Mobilité maximale plusieurs fois par jour sur de longues distances.

Écran FIT D1 intégré dans la potence

Navigation claire et connectivité tout en roulant.

UPSTREET6

Prix options en CHF/EUR (PVC avec TVA)

7.10 HS

Diamètre des roues	27.5"	•
Cadre	Aluminium FLYER engineered, hydroformed tubing Internal cable routing, 135 mm spacing	•
Taille du cadre	S / M / L / XL	○
Couleur du cadre	Black Matt Chameleon Satin	○
Fourche	FLYER Rigid Fork SR Suntour Mobie45 Air, 60 mm travel, 15 x 100 mm axle	• 250
Moteur	TDCM HCA5	•
Assistance au pédalage	jusqu'à 45 km/h	•
Batterie	FLYER FIB-810 (810 Wh / 16.75 Ah / 48 V)	•
Écran	FIT D1 (écran couleur 3.5")	•
Changement de vitesses	Shimano Deore, 10 speed, 11-42t	•
Freins	Magura MT4e, 203/180 mm	•
Potence	FLYER Integrated Stem, 31.8 x 95 mm, adjustable angle	•
Guidon	Satori Wien, 640 mm, 15°	•
Selle	Selle Royal Essenza+	•
Tige de selle	FLYER Alloy, 31.6 x 250 (S) / 300 (M) / 350 (L-XL) mm	•
Jantes	Alexrims Supra35	•
Moyeu avant	Bear Pawls BMT-003, 32h	•
Moyeu arrière	TDCM HCA5	•
Pneus	Continental Contact Plus City 27.5 x 2.20 (55-584)	•
Pédales	FLYER Wellgo	•
Projecteur	Busch & Müller IQ-X	•
Feu arrière	Supernova M99 Tail Light 45	•
Garde-boue	Pletscher 60mm	•
Béquille latérale	Pletscher Comp 40 Flex	•
Porte-bagages	FLYER Racktime, integrated spring flap	•
Rétroviseur	Avec rétroviseur	•
Support de plaque	Avec support de plaque	•
Antivol	Abus Shield 5650L ; battery lock with YourPlus one key system	•
Chargeur	FLYER Fast Charger 5A 48V	•

Poids sans batterie env. 26,6 kg | Poids batterie env. 4,6 kg | Poids en ordre de marche env. 32 kg | Poids total admissible env. 149 kg

• Spécification standard | - indisponible | ○ option gratuite | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

UPSTREET6

L'ICÔNE DYNAMIQUE DE LA VITESSE



7.10 HS

Chameleon Satin



7.10 HS

Black Matt

GÉOMÉTRIE

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	440	480	520	560
B	565	590	615	640
C	130	150	170	190
D	480	480	480	480
E	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	45	45	45	45
H	305	305	305	305
I	1104	1130	1156	1182
J	361	361	361	361
K	591	610	629	648
L	384	403	423	442
M	1818	1844	1870	1896

A	Longueur du tube de selle
B	Longueur du tube supérieur
C	Longueur du tube de direction
D	Longueur des bases
E	Angle de chasse
F	Angle du tube de selle
G	Abaissement du boîtier de pédalier
H	Hauteur du boîtier de pédalier
I	Empattement
J	Seuil d'enjambement
K	Stack
L	Reach
M	Longueur totale